









御納入先

様



端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8



1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)
主幹 ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
②②回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
②⑤太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
①回路：電気温水器用配線用遮断器

温水器用開閉器	リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
配線用遮断器	2P2E (200V)	3P3E	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)	太陽光側遮断器 2P2E 30A	増回路 スペース	定格電流	形式 露出・半埋込兼用形	承認 検査 設計 製図	図番	品名	品番
40 B-52NA	有	75A GBU-73HKC	-	16 BC-1NA	5 BC-2NA	1 BC-2NA	1 BU-52NS	3	75A	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	近藤 羽生 吉 長力 テンパール工業株式会社		住宅用分電盤	MALG37223IT2B4 (太陽光発電システム用, IHクッキングヒーター, 電気温水器)