











御納入先 _____ 様



配線孔寸法図(//部開口)



端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8



- . 1φ3W リミッタースペース付 (リミッター用電線22mm²同梱)
- . 主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- . 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA コード短絡保護機能付
- . (a) 回路：エコキュート用配線用遮断器
- . (A) 回路：EV・PHEV回路用漏電遮断器 30AF BC 2.5kA 15mA高速形 コード短絡保護機能付
- . (26) 回路：IHキッチンヒーター用配線用遮断器
- . (30) 太陽光創遮断器：MCB 2P(N端子付) 50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

リミッター用開閉器	リミッタースペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	EV・PHEV用開閉器 漏電遮断器	分岐開閉器数				付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当	
安全ブレーカ 2P2E (200V) 20A BC-2NA	(175x75) 有	3P3E 75A 6BU-73HKC	2P2E (15mA・200V) (EV・PHEV用) 20A 6BC-2NA	安全ブレーカ 2P1E 20A BC-1NA	安全ブレーカ 2P2E 20A BC-2NA	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用) 1 BC-2NA	太陽光創遮断器 2P2E 30A 1 BU-52NS	増回路スペース 3	定格電流 75A	形式 露出・半埋込兼用形	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	承認 検図 設計 製図	近藤 羽生 吉 長力	住宅用分電盤	
<p>テンパール工業株式会社</p>													品番	MALG37263IT2B2EV1 (EV・PHEV用附件, エコキュート, IHキッチンヒーター, 太陽光創遮断器付)		