



御納入先様		
符号	部分品名	備考
1	キャビネット	スチロール樹脂
2	母線	
3	配線接続端子	
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	
6		
7		
8		
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10		
11	配線用ノックアウト	3 - 25 x 22
12	配線孔	
13	本体取付穴	4 - φ4.5
14	スイッチボックス取付穴	2個用スイッチボックス取付可能
15		
16		
17		
18		
19		

カバー式外面操作形とする。
 その他、細目は JISC8328 (住宅用分電盤) 及び、JWDS0007 (住宅用分電盤) による。
 ＊住宅用としてご使用の場合は、別途主幹用として漏電遮断器を設置してください。

回路銘板

1	2	3
---	---	---

スイッチボックス位置図

備考	主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付スペース	分電盤定格		キャビネット仕様(露出形)		尺度	日付	承認	検図	設計	製図	図番		
	リミッタースペース	P	E	A	P	E	A	P		E	A	相線式	1φ2W								材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)
					安全ブレーカ							増回路スペース	30A								色彩	マンセル 8GY9.7/0.2
-	A	-	2	BC-1HEA	-	-	-	1	-	-	30	マンセル 8GY9.7/0.2	-	-	-	-	-	-	-	増設用分電盤		
															テンパール工業株式会社	型式	VC2021i					