









御納入先 \_\_\_\_\_ 様



配線孔寸法図(斜線部開口)



主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

圧着端子: 38-8付属

②②回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器

②③回路: エコキュート用配線用遮断器

②⑥太陽光遮断器: MCB 2P(N端子付)  
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数					増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格 定格電流	キャビネット仕様 形式	日付	名称	面	担当
			安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光遮断器								
(175x75)	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2P2E 20A (200V) (IH+T用)	2P2E 30A	2	100A	露出・半埋込兼用形	承認 検図 設計 製図	名称			
-	100A GBU-103HKC	-	16 BC-1NA	5 BC-2NA	1 BC-2NA	1 BC-2NA	1 BU-52NS	-		材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	① ② ③ ④	住宅用分電盤			
										色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社	品番 YAG310222IT2A2 (太陽光発電システム用, IHクッキングヒーター, エコキュート)			