






配線孔寸法図(//部開口)



主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 38-8付属

②⑥回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器

②⑦回路: 電気温水器用配線用遮断器

②⑨太陽光遮断器: MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数					付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
(175x75)	3P3E	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A	安全ブレーカ 2P2E 40A	太陽光遮断器 2P2E 30A	増回路 スペース	定格電流 100A	形式 露出・半埋込兼用形	承認 検査 設計 製図	図番		
-	100A GBU-103HKC	-	20 BC-1NA	5 BC-2NA	1 BC-2NA	1 B-52NA	1 BU-52NS	-		材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	① ② ③ ④	品名	住宅用分電盤	
										色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	⑤ ⑥ ⑦ ⑧	品番	YAG310261IT2A4 (太陽光発電システム用, 電気温水器, IHクッキングヒーター)	