








御納入先 _____ 様



ノックアウト



配線孔寸法図(//部開口)



主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 38-8付属

②9回路: エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

③0回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数				増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格 定格電流	キャビネット仕様 形式	日付	名称	面	担当
			安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ								
(175x75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH+I用)	2P2E 30A (200V) (IH用)	2	(175x75)	100A	形式 露出・半埋込兼用形	承認 検図 設計 製図	図番		
-	100A	-	23	5	1	1			材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	① ② ③ ④	品名	住宅用分電盤		
	GBU-103-IHKC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BC-2NA			色彩 マンセル 8GY9,7/0,2		品番	YAG310292IA3 (エコキュート・IHクッキングヒーター用)		