










御納入先  
様



配線孔寸法図(//部開口)



主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

圧着端子: 14-6付属

- ⑳回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ㉑回路: 電気温水器用配線用遮断器

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器 漏電遮断器 3P2E 60A GBU-63-1HEC	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数				増回路 スペース 2	付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格 定格電流 60A	キャビネット仕様 形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	日付 承認 承認 承認 承認	名称 住宅用分電盤 YAG362821A4 (電気温水器・IHクッキングヒーター用)	面	担当
			安全ブレーカ 2P1E 20A BC-1NA	安全ブレーカ 2P2E 20A BC-2NA	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用) BC-2NA	配線用遮断器 2P2E 40A (200V) (温水器用) B-52NA								
			22	5	1	1								