









御納入先  
様



配線孔寸法図(////部開口)



1φ3W リミッタースペース付  
(リミッター用電線14mm<sup>2</sup>同梱)  
主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付  
⑥回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器  
②回路：エコキュート用配線用遮断器  
(電気温水器用)

エコキュート用遮断器 安全ブレーカ 2P2E (200V)	リミッター スペース (木板) 30A 有	主閉閉器 漏電遮断器 3P2E 40A GBU-53-1HEC	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数			増回路 スペース 2	付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当
				安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)			定格電流 60A	形式 露出・半埋込兼用形	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	承認	検図			
BC-2NA				4	1	1								住宅用分電盤			
														YALG34062IB3			