

パールテクト

リミッター  
スペース付

北海道・東北・東京・中部・  
北陸・九州各電力管内向け



受注品

エコキュートまたは電気温水器(端子台付)  
IHクッキングヒーター  
蓄熱暖房器(2回路)

エコキュートまたは  
温水器用ブレーカ

20A  
30A  
40A

オール電化対応住宅用分電盤

扉付

露出・半埋込形兼用  
プラスチック製


単3	単3中性線欠相保護付漏電遮断器		
	50A	GBU-53-1HEC	
主幹			

分岐	パールテクトブレーカ	
	BC-1NA(2P1E20A)	
	BC-2NA(2P2E20A)	
	BC-2NA(2P2E30A)	

蓄熱	GB-32EC(2P2E30A)
	GB-52NA(2P2E40A)

エコキュート または 温水器用	BC-2NA(2P2E20A)
	BC-2NA(2P2E30A)
	B-52NA(2P2E40A)

色:マンセル8GY9.7/0.2



MALG-IB-E34



パールテクト(扉付)



分岐回路数 +予備回路数	エコキュートまたは電気温水器 蓄熱×2	リミッター スペース	主幹	電灯回路	パールテクト(扉付)			外形寸法(mm)			
					納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ	外形 寸法 図
10+2					●	MALG35102IB2E34	100,900	320	687	118	E-156 7
					●	MALG35102IB3E34	101,300				
					●	MALG35102IB4E34	104,300				
14+2					●	MALG35142IB2E34	109,200	320	687	118	E-156 7
					●	MALG35142IB3E34	109,800				
					●	MALG35142IB4E34	112,700				
18+2					●	MALG35182IB2E34	120,000	320	789	118	E-156 8
					●	MALG35182IB3E34	120,500				
					●	MALG35182IB4E34	123,500				

■端子台容量150A 定格適合電線38mm<sup>2</sup>

(注1)蓄熱暖房器用漏電遮断器40Aは、50Aに組み替え可能です。別途お問い合わせください。

パールテクト

リミッター  
スペース付

北海道・東北・東京・中部・  
北陸・九州各電力管内向け



受注品

エコキュートまたは電気温水器(端子台付)  
IHクッキングヒーター  
蓄熱暖房器(2回路)

エコキュートまたは  
温水器用ブレーカ

オール電化対応住宅用分電盤

扉付

露出・半埋込形兼用  
プラスチック製

20A  
30A  
40A


■主幹	単3中性線欠相保護付漏電遮断器		
	50A	GBU-53-1HEC	

分岐	パールテクトブレーカ	
	BC-1NA(2P1E20A)	
	BC-2NA(2P2E20A)	

蓄熱	GB-32EC(2P2E30A)
	GB-52NA(2P2E40A)

エコキュート または 温水器用	BC-2NA(2P2E20A)
	BC-2NA(2P2E30A)
	B-52NA(2P2E40A)

色:マンセル8GY9.7/0.2



MALG - IB - E34



パールテクト(扉付)



分岐回路数 +予備回路数	エコキュートまたは電気温水器 蓄熱×2	リミッター スペース	主幹	電灯回路	パールテクト(扉付)			外形寸法(mm)			
					納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ	外形 寸法 図
22+2	1φ3W ELB 30A 200V 20A 200V ELB 40A 200V エコキュート	リミッター スペース	ELB 3P2E 50A	20A 20A 20A 20A 20A 20A 20A 30A 2E 2E 2E 200V IH	●	MALG35222IB2E34	130,800	320	789	118	E-156 [8]
					●	MALG35222IB3E34	131,300				
					●	MALG35222IB4E34	134,300				
26+2	1φ3W ELB 30A 200V 30A 200V ELB 40A 200V エコキュートまたは 温水器	リミッター スペース	ELB 3P2E 50A	20A 20A 20A 20A 20A 20A 20A 30A 2E 2E 2E 200V IH	●	MALG35262IB2E34	141,500	320	789	118	E-156 [8]
					●	MALG35262IB3E34	142,100				
					●	MALG35262IB4E34	145,100				

■端子台容量150A 定格適合電線38mm<sup>2</sup>  
(注1)蓄熱暖房器用漏電遮断器40Aは、50Aに組み替え可能です。別途お問い合わせください。

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤の製作範囲

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤は、端子台、主幹ブレーカおよび電気温水器用ブレーカの容量を考慮して表1の範囲で製作可能です。

ご注文の際は、端子台容量、温水器用ブレーカと主幹ブレーカの組み合わせおよび引込電線サイズ等を考慮して、ご注文ください。

表1

○：製作可能 ×：製作不可

主幹型式	定格 電流	蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカの定格電流の合計											
		20A	30A	40A	50A	60A	70A	80A	90A	100A	110A	120A	
GBU-53-1HEC	40A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	50A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GBU-63-1HEC	60A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GBU-73-1HKC	75A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
GBU-103-1HKC	100A	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×

蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカは深夜電力回路とする。  
20A、30A パールテクトブレーカ BC-2NA  
40A、50A パールテクトブレーカ B-52NA

E

スタンダード

オール電化対応

発電システム対応

機能付

EV・HEV回路付

官公庁対応

主幹分岐ブレーカ

オプション

資料

外形寸法図

受注品  
リミッタースペース付