

■ 単3 主幹	単3中性線欠相保護付漏電遮断器		
	50A	GBU-53-1HEC	


分岐	パールテクトブレーカ
	BC-1NA (2P1E20A)
	BC-2NA (2P2E20A) BC-2NA (2P2E30A)

蓄熱	漏電遮断器		
	100A	GB-103KC	

蓄熱	BC-2NA (2P2E20A)
	B-52NA (2P2E40A)

エコキュート または 温水器用	BC-2NA (2P2E20A)
	BC-2NA (2P2E30A)

色:マンセル8GY9.7/0.2



パールテクト(扉付)

分岐回路数 +予備回路数	リミッター スペース	主幹	電灯回路	エコキュート または 電気温水器	蓄熱回路	パールテクト(扉付)			外形寸法(mm)			
						納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ	外形 寸法 図
電灯回路 6+2 蓄熱回路 6+0	リミッター スペース リミッター電線同梱	ELB 3P2E 50A	20A 20A 20A 20A 20A 30A 200V IH	1φ3W TB 200V	ELB 100A 200V 40A 20A 20A 200V 200V 200V	●	MALG35062IB2D2106	97,900	320	789	118	E-156 8
						●	MALG35062IB3D2106	98,500				

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
■端子台容量150A 定格適合電線38mm²
(注1)蓄熱暖房器用漏電遮断器40Aは、50Aに組み替え可能です。

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤の製作範囲

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤は、端子台、主幹ブレーカおよび電気温水器用ブレーカの容量を考慮して表1の範囲で製作可能です。

ご注文の際は、端子台容量、温水器用ブレーカと主幹ブレーカの組み合わせおよび引込電線サイズ等を考慮して、ご注文ください。

表1 ○：製作可能 ×：製作不可

主幹型式	定格電流	蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカの定格電流の合計											
		20A	30A	40A	50A	60A	70A	80A	90A	100A	110A	120A	
GBU-53-1HEC	40A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	50A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GBU-63-1HEC	60A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GBU-73-1HHC	75A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×
GBU-103-1HHC	100A	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×

蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカは深夜電力回路とする。

20A、30A パールテクトブレーカ BC-2NA
40A、50A パールテクトブレーカ B-52NA

この価格には消費税は含まれておりません。

納期区分:◎(本店商品センター在庫品) ①(当日出荷) ②(翌日出荷) ③・⑥・●(受注品) (詳細はE-1ページ)