

タイムスイッチ付電灯分電盤 (分岐：ミニ・イコールブレーカ)

G

電灯分電盤

動力分電盤

電灯動力混合分電盤

テナント用分電盤

開閉器盤

引込計器盤

接地端子盤

分岐ユニット
パート

オプション価格


資料

LTG-A-TS LTB-A-TS

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)

キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ	M8×12(緑頭)



単3 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 **タイムスイッチ付** (※送りスペースなし)

主幹 (A)	タイムスイッチ	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカ	
協約形 KC 50 (60)	タイムスイッチ	10+0	LTG05A10TS	131,300	LTB05A10TS	123,800	600	500	120	④
		18+0	LTG05A18TS	151,800	LTB05A18TS	144,700	700	500	120	④
		24+0	LTG05A24TS	169,700	LTB05A24TS	161,300	800	500	120	④
		30+0	LTG05A30TS	185,000	LTB05A30TS	177,900	900	500	120	④
経済形 EC 100 (75, 125)	タイムスイッチ	18+0	LTG10A18TSB	186,300	LTB10A18TSB	176,800	800	500	120	④
		24+0	LTG10A24TSB	204,000	LTB10A24TSB	193,400	900	500	120	④
		30+0	LTG10A30TSB	221,900	LTB10A30TSB	211,100	1000	500	120	④
		42+0	LTG10A42TSB	256,200	LTB10A42TSB	245,600	1100	500	120	④
150	タイムスイッチ	18+0	LTG15A18TSB	204,000	LTB15A18TSB	188,700	800	500	120	④
		24+0	LTG15A24TSB	219,500	LTB15A24TSB	204,000	900	500	120	④
		30+0	LTG15A30TSB	237,300	LTB15A30TSB	221,900	1000	500	120	④
		42+0	LTG15A42TSB	270,500	LTB15A42TSB	255,100	1100	500	120	④
200 (175, 225)	タイムスイッチ	18+0	LTG20A18TS	281,200	LTB20A18TS	271,700	900	500	160	④
		24+0	LTG20A24TS	296,600	LTB20A24TS	288,300	1000	500	160	④
		30+0	LTG20A30TS	312,100	LTB20A30TS	303,700	1100	500	160	④
		42+0	LTG20A42TS	344,000	LTB20A42TS	334,500	1300	500	160	④
(注1) 250	タイムスイッチ	18+0	LTG25A18TS	286,000	LTB25A18TS	281,200	900	500	160	④
		24+0	LTG25A24TS	301,300	LTB25A24TS	296,600	1000	500	160	④
		30+0	LTG25A30TS	317,900	LTB25A30TS	312,100	1100	500	160	④
		42+0	LTG25A42TS	348,800	LTB25A42TS	344,000	1300	500	160	④

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
 ■分岐のブレーカは100V配線です。
 ■タイムスイッチ仕様(24時間式)：停電補償付、AC100-200V共用×1(TB15601K)
 ■屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。
 (注1)盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	//
3P2E 225AF 175~225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	//

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	//
3P2E 225AF 175~225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	//

納期区分

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
準標準品	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はG-1ページ参照)

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA