

電灯動力混合分電盤(ヨコ形) (分岐：(電灯)パールテクトブレーカ 分岐：(動力)分電盤協約形サイズ配線用遮断器)

JHTG-T-PG JHTB-T-PB

保護等級 IP2XC


分岐：電灯回路
パールテクトブレーカ
(2P20A)



分岐：動力回路
分電盤協約形
サイズ
配線用遮断器
(3P30A)



キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ	M8×12(緑頭)



電灯/単3 動力/3相 主幹：漏電遮断器・配線用遮断器 (電灯回路：単3中性線欠相保護付) 送りスペース付

電灯回路				動力回路		主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器			キャビネット寸法(mm)			納期区分		
主幹(A)	分岐回路数 +予備回路数	分岐内容 2P1E2P2E	主幹(A)	分岐回路数 +予備回路数	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカ	タテ	ヨコ		フカ	
経済形 EC 100 (75、125)	24+0	20	4	経済形 EC 100	6+0	JHTG10T24PG106	299,100	JHTB10T24PB106	290,500	800	1000	160	800	1000	160	⑩
				8+0	JHTG10T24PG108	308,400	JHTB10T24PB108	299,900	900	1000	160	900	1000	160	⑩	
	36+0	30	6	経済形 EC 100	6+0	JHTG10T36PG106	341,100	JHTB10T36PB106	332,500	1000	1000	160	1000	1000	160	⑩
				8+0	JHTG10T36PG108	350,500	JHTB10T36PB108	341,900	1000	1000	160	1000	1000	160	⑩	

- 電灯回路の分岐ブレーカは100V配線です。
- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。
- 本製品は鉄製基板タイプです。

(分岐：(電灯)ミニ・イコールブレーカ 分岐：(動力)分電盤協約形サイズ配線用遮断器)

JHTG-A-PG JHTB-A-PB

保護等級 IP2XC


分岐：電灯回路
ミニ・イコール
ブレーカ
(2P1E20A)



分岐：動力回路
分電盤協約形
サイズ
配線用遮断器
(3P30A)



キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ	M8×12(緑頭)



電灯/単3 動力/3相 主幹：漏電遮断器・配線用遮断器 (電灯回路：単3中性線欠相保護付) 送りスペース付

電灯回路				動力回路		主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器			キャビネット寸法(mm)			納期区分		
主幹(A)	分岐回路数 +予備回路数	主幹(A)	分岐回路数 +予備回路数	主幹(A)	分岐回路数 +予備回路数	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカ	タテ		ヨコ	フカ
経済形 EC 100 (75、125)	24+0	20	4	経済形 EC 100	6+0	JHTG10A24PG106A	342,200	JHTB10A24PB106A	333,800	900	1000	160	900	1000	160	⑩
				8+0	JHTG10A24PG108A	351,700	JHTB10A24PB108A	343,200	1000	1000	160	1000	1000	160	⑩	
	30+0	30	6	経済形 EC 100	6+0	JHTG10A30PG106A	369,600	JHTB10A30PB106A	361,000	1000	1000	160	1000	1000	160	⑩
				8+0	JHTG10A30PG108A	379,000	JHTB10A30PB108A	370,400	1000	1000	160	1000	1000	160	⑩	

- 電灯回路の分岐ブレーカは100V配線です。
- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。
- 本製品は鉄製基板タイプです。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
電灯 3P2E 125AF 75A 100A 125A	GBU-123・1EC	130×75×80
動力 3P3E 125AF 75A 100A 125A	GB-123EC	130×75×80

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
電灯 3P2E 125AF 75A 100A 125A	BU-123・1EC	130×75×80
動力 3P3E 125AF 75A 100A 125A	B-123EC	130×75×80

納期区分

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はG-1ページ参照)

漏電遮断器の感度電流(高速形)

75A 100A 125A	100/200/500mA
---------------	---------------