

小型漏電遮断器 **OC付**

コード短絡保護用瞬時遮断機能付ではありません。住宅のコンセント回路では使用できません。

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・1E・30AF					
型式	GB-1ZA					
定格使用電圧Ue(AC)	100V					
定格インパルス耐電圧 Uimp	-					
定格感度電流	15mA			30mA		
最大動作時間	0.1秒			0.1秒		
慣性不動作時間定格使用	-			-		
定格電流 ・ ご注文品番	5A ◎: 1ZA0515			5A ◎: 1ZA0530		
		6A ◎: 1ZA0615			6A ◎: 1ZA0630	
		10A ◎: 1ZA1015			10A ◎: 1ZA1030	
			15A ◎: 1ZA1515			15A ◎: 1ZA1530
			20A ◎: 1ZA2015			20A ◎: 1ZA2030
			30A ◎: 1ZA3015			30A ◎: 1ZA3030
標準価格(円)	7,300	5,800	4,800	7,300	5,800	4,800
外観及び外形寸法(mm)	安全ブレーカ互換性寸法					
	<p>A 70 B 32 C 40 D 57</p>					
定格遮断容量 (kA)	100V	1.5				
JIS C 8222 Ann2(1cn)	AC 100/200V	-				
	200V	-				
	415V	-				
端子仕様	ソルダレス端子方式(当座金付)					
接続可能最大電線(mm ²)	8					
取付可能付属装置	接続方式 裏面形 SD	-				
	埋込形 FP	-				
	補助スイッチ AX	-				
	警報スイッチ AL	-				
	テストリード線引出し TBL	-				
	端子台 TB	-				
	ハンドルロック	キャップ式 LC	別売(LC-03)			
		施錠式 HL	-			
	外部操作ハンドル HA	-				
	バリア BA	-				
端子カバー	表面形 TMC	付属(TMC-1EA)				
	裏面形 BTC	-				
逆接続	可能					
適合JIS規格	JIS C 8222 Ann2					
過電流引外し方式	熱動					
製品質量(kg)	0.13					
一梱入数	50					
漏電表示	無					
特性、寸法図記載ページ	B-70					

- 100/200Vは単相3線式を表します。
- 付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ
- 短ハンドル仕様も可能です。(受注品)別途お問い合わせください。
- 高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。D-37ページ
- コード短絡保護用瞬時遮断機能付ではないので住宅のコンセント回路用としては使用できません。
- 同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ

ハンドルキャップ(GB-1ZA・2ZA、GB-2EA用)

ブレーカのハンドルをON、OFFいずれかの状態で操作禁止を表示する部品です。



型式	LC-03
ご注文品番	ULC03
納期区分	◎
標準価格(円)	170

価格は1個あたりの価格です。10個単位でご注文ください。

この価格には消費税は含まれておりません。