

2P・2E・30AF				3P・3E・30AF						極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)									
GB-32EC				GB-33EC						型式									
100-200V				100-200V			200-415V			定格使用電圧Ue(AC)									
6kV				6kV			6kV			定格インパルス耐電圧 Uimp									
15mA		30mA		15mA		30mA		100mA		15mA		30mA		100mA		定格感度電流			
0.1秒				0.1秒						0.1秒				最大動作時間					
-				-						-				慣性不動作時間					
15A	◎	32EC1515	◎	32EC1530	15A	◎	33EC1515	◎	33EC1530	-	-	15A	⑤	33EC15154	◎	33EC15304	-	-	定格電流 ・ ◎注文品番 表面形
20A	◎	32EC2015	◎	32EC2030	20A	◎	33EC2015	◎	33EC2030	◎	33EC20100	20A	⑤	33EC20154	◎	33EC20304	●	33EC201004	
30A	◎	32EC3015	◎	32EC3030	30A	◎	33EC3015	◎	33EC3030	◎	33EC30100	30A	⑤	33EC30154	◎	33EC30304	●	33EC301004	
表面形	裏面形	埋込形		表面形	裏面形	埋込形		表面形	裏面形	埋込形		(注1)		接続方式					
10,800	12,400	17,000		11,300	13,700	18,300		12,400	14,800	19,400		標準価格(円)							
 A 105(115) B 47 C 49 D 67.5				 A 105(115) B 70 C 49 D 67.5						外観及び外形寸法(mm)  ()内は端子 カバー付寸法									
5/2				5/2						-				100V					
-				-						-				100/200V					
5/2				5/2						5/2				200V AC					
-				-						2.5/1				415V					
線押え方式(圧着端子使用可能) M5				線押え方式(圧着端子使用可能) M5						表面形 端子仕様									
22				22						接続可能最大電線(mm ²)									
⑤				⑤		●		●		●		●		SD 裏面形 接続方式					
⑤				⑤		●		●		●		●		FP 埋込形					
⑤				⑤		●		●		⑤		●		AX 補助スイッチ					
⑤				⑤		●		●		⑤		●		AL 警報スイッチ					
⑤				⑤		●		⑤		⑤		●		TBL テストリード線引出し					
可能(縦形)				可能(縦形)						可能(縦形)				TB 端子台					
-				-						-				TRB トリップボタン					
別売(RC-KA)				別売(RC-KA)						別売(RC-KA)				LC キャップ式 ハンドルロック					
-				-						-				HL 施錠式					
-				-						-				HA 外部操作ハンドル					
-				-						-				BA バリア					
付属(TMC-62EC)				付属(TMC-63EC)						付属(TMC-63EC)				TMC 表面形 端子カバー					
裏面形付属				裏面形付属						裏面形付属				BTC 裏面形					
不可				不可						不可				逆接続					
JIS C 8201-2-2 Ann2				JIS C 8201-2-2 Ann2						JIS C 8201-2-2 Ann2				適合JIS規格					
熱動電磁				熱動電磁						熱動電磁				過電流引外し方式					
0.25				0.34						0.34				製品質量(kg)					
40				20						20				一梱入数					
有				有						有				漏電表示					
B-72				B-72						B-72				特性、寸法図記載ページ					

中感度形(定格感度電流100mA) (最大動作時間0.1秒)	
20A	● 32EC20100
30A	● 32EC30100

- 付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ
- 適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ
- 高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。D-37ページ
- 同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ
- (注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
(フラッシュプレート色: マンセル5Y7/1)

■封印板(標準付属)
EC(30AF~60AF)



埋込形(F)



裏面形(S)

B
 パールテクト
 小型漏電遮断器
 Eシリーズ
 単3中性線
 欠相保護付
 太陽光発電
 システム用
 ミニコイル
 漏電ブレーカ
 Kシリーズ
 W Fシリーズ
 フラグ形
 機器組込用等
 ボックスブレーカ
 外形寸法図
 動作特性曲線