

2P・2E・60AF			3P・3E・60AF						極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	
GB-62EC			GB-63EC						型式	
100-200V			100-200V			200-415V			定格使用電圧Ue(AC)	
6kV			6kV			6kV			定格インパルス耐電圧 Uimp	
15mA	30mA		15mA	30mA	100mA	15mA	30mA	100mA	定格感度電流	
0.1秒			0.1秒			0.1秒			最大動作時間	
-			-			-			慣性不動作時間	
60A ⑤ 62EC6015 ⑥ 62EC6030			60A (15kW) ⑥ 63EC6015 ⑥ 63EC6030 ⑥ 63EC60100 ⑥ 63EC60154 ⑥ 63EC60304 ⑤ 63EC601004						定格電流 ご注文品番 表面形	
									( )AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。	
表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	(注1) 接続方式	
14,600	17,000	21,600	15,000	18,500	23,100	16,100	19,600	24,200	標準価格(円)	
A 105(115) B 47 C 49 D 67.5			モータ保護兼用(注2)						外観及び外形寸法(mm)	
			A 105(115) B 70 C 49 D 67.5							
5/2			5/2			-			100V	定格遮断容量 (kA)
-			-			-			100/200V	
5/2			5/2			5/2			200V	
-			-			2.5/1			415V	
線押え方式(圧着端子使用可能) M6			線押え方式(圧着端子使用可能) M6			線押え方式(圧着端子使用可能) M6			表面形 端子仕様	
22			22			22			接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )	
⑤			⑤			●			SD 裏面形 接続方式	
⑤			⑤			●			FP 埋込形	
⑤			⑤			●			AX 補助スイッチ	
⑤			⑤			●			AL 警報スイッチ	
⑤			⑤			●			TBL テストリード線引出し	
可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦形)			TB 端子台	
-			-			-			TRB トリップボタン	
別売(RC-KA)			別売(RC-KA)			別売(RC-KA)			LC キャップ式 ハンドルロック	
-			-			-			HL 施錠式	
-			-			-			HA 外部操作ハンドル	
-			-			-			BA バリア	
付属(TMC-62EC)			付属(TMC-63EC)			付属(TMC-63EC)			TMC 表面形 端子カバー	
裏面形付属			裏面形付属			裏面形付属			BTC 裏面形	
不可			不可			不可			逆接続	
JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			適合JIS規格	
熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			過電流引外し方式	
0.26			0.37			0.37			製品質量(kg)	
40			20			20			一梱入数	
有			有			有			漏電表示	
B-72			B-72			B-72			特性、寸法図記載ページ	

中感度形(定格感度電流100mA)  
(最大動作時間0.1秒)

60A ● 62EC60100

- 付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ
- 適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ
- 高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。D-37ページ
- 同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ
- (注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。  
(フラッシュプレート色: マンセル5Y7/1)
- (注2)トッランナー(IE3)に採用する場合は、「電動機分岐回路用 トッランナーモータ(IE3モータ)」を参照。D-22ページ

### ハンドルキャップ

遮断器のハンドルにプラスチック製のカバーをかぶせ手動によるハンドルの操作を禁止表示するものです。  
(赤色)



型式	RC-KA
ご注文品番	URCKA
納期区分	◎
標準価格(円)	170

価格は1個あたりの価格です。  
10個単位でご注文ください。

埋込形(F)



裏面形(S)

B  
パールテクト  
漏電ブレーカ  
小型漏電遮断器  
Eシリーズ  
単3中性線  
欠相保護付  
太陽光発電  
システム用  
ミニコイル  
漏電ブレーカ  
Kシリーズ  
WFシリーズ  
フラグ形  
機器組込用等  
ボックスブレーカ  
外形寸法図  
動作特性曲線