

3P・3E・75AF						3P・3E・75AF						極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)						
GB-73EC						GBL-73EC(時延形)						型式						
100-200V			200-415V			100-200V			200-415V			定格使用電圧Ue(AC)						
6kV			6kV			6kV			6kV			定格インパルス耐電圧 Uimp						
15mA	30mA	100/200/500mA	15mA	30mA	100mA	100/200/500mA	100/200/500mA	100/200/500mA	100/200/500mA	100/200/500mA	100/200/500mA	定格感度電流						
0.1秒			0.1秒			0.45秒			0.45秒			最大動作時間						
-			-			0.15秒			0.15秒			慣性不動作時間						
75A (18.5kW)	○	73EC7515	○	73EC7530	○	73EC75W2	●	73EC75154	○	73EC75304	○	73EC751004	75A (18.5kW)	○	73EC75W2L	⑤	73EC75W2L4	定格電流 ・ ○注文品番 表面形 ()AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。
表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	(注1)	接続方式					
20,900	26,600	33,000	22,400	28,200	34,600	26,600	32,400	38,800	28,200	34,000	40,300		標準価格(円)					
モータ保護兼用(注2)												外観及び外形寸法(mm)						
																		
A 130(160) B 75 C 60 D 80																		
10/3			-			10/3			-			100V	定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-2 Ann2(Icu/Ics) AC					
-			-			-			-			100/200V						
10/3			10/3			10/3			10/3			200V						
-			5/3			-			5/3			415V						
-			-			-			-			415V						
圧着端子方式(圧着端子付属) M8			圧着端子方式(圧着端子付属) M8			圧着端子方式(圧着端子付属) M8			圧着端子方式(圧着端子付属) M8			表面形 端子仕様						
60			60			60			60			接続可能最大電線(mm ²)						
●			●			●			●			SD	裏面形 接続方式					
●			●			●			●			FP	埋込形					
●			●			●			●			AX	補助スイッチ					
●			●			●			●			AL	警報スイッチ					
●			●			●			●			TBL	テストリード線引出し					
可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦形)			TB	端子台					
有			有			有			有			TRB	トリップボタン					
別売(LC-153EB)			別売(LC-153EB)			別売(LC-153EB)			別売(LC-153EB)			LC	キャップ式 ハンドルロック					
●			●			●			●			HL	施錠式					
-			-			-			-			HA	外部操作ハンドル					
別売(PHS-2T)			別売(PHS-2T)			別売(PHS-2T)			別売(PHS-2T)			BA	バリア					
付属(TMC-153EC)			付属(TMC-153EC)			付属(TMC-153EC)			付属(TMC-153EC)			TMC	表面形 端子カバー					
裏面形付属			裏面形付属			裏面形付属			裏面形付属			BTC	裏面形					
可能			可能			可能			可能				逆接続					
JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			適合JIS規格						
熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			過電流引外し方式						
0.75			0.75			0.75			0.75			製品質量(kg)						
10			10			10			10			一梱入数						
有			有			有			有			漏電表示						
B-73			B-73			B-73			B-73			特性、寸法図記載ページ						

- 付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ
- 適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ
- 高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。D-37ページ
- 同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ
- (注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
(フラッシュプレート色:マンセル5Y7/1)
- (注2)トップランナー(IE3)に採用する場合は、「電動機分岐回路用 トップランナーモータ(IE3モータ)」を参照。D-22ページ

ハンドルキャップ価格(赤色)

型式	LC-153EB
ご注文品番	ULC153EB
納期区分	◎
標準価格(円)	210

価格は1個あたりの価格です。
10個単位でご注文ください。

■封印板(標準付属)
75AF~150AF



B
漏電ブレーカ
小型漏電遮断器
Eシリーズ
単3中性線欠相保護付
太陽光発電システム用
ミニユーロル
Kシリーズ
W F シリーズ
フラグ形機器組込用等
ボックスブレーカ
外形寸法図線