

B

3P・3E・100AF GB-103EC						3P・3E・100AF GBL-103EC(時延形)						極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)																
100-200V			200-415V			100-200V			200-415V			型式																
6kV			6kV			6kV			6kV			定格使用電圧Ue(AC)																
15mA	30mA	100/200/500mA	15mA	30mA	100/200/500mA	100/200/500mA			定格感度電流			定格インパルス耐電圧Uiimp																
0.1秒			0.1秒			0.45秒			最大動作時間			慣性不動作時間																
-			-			0.15秒																						
50A (11kW)	-	-	◎: 103EC0530	-	-	-	◎: 103EC05304	⑤: 103EC05W24	-	-	●: 103EC05W2L4	定格電流																
60A (15kW)	●: 103EC0615	◎: 103EC0630	◎: 103EC06W2	●: 103EC06154	◎: 103EC06304	⑤: 103EC06W24	◎: 103EC06W2L	●: 103EC06W2L4	ご注文品番 表面形			() AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。																
75A (18.5kW)	●: 103EC0715	◎: 103EC0730	◎: 103EC07W2	●: 103EC07154	◎: 103EC07304	⑤: 103EC07W24	◎: 103EC07W2L	●: 103EC07W2L4																				
100A (22kW)	◎: 103EC1015	◎: 103EC1030	◎: 103EC10W2	●: 103EC10154	◎: 103EC10304	◎: 103EC10W24	◎: 103EC10W2L	⑤: 103EC10W2L4																				
表面形		裏面形		埋込形		表面形		裏面形		埋込形		表面形																
27,500		33,400		39,700		29,200		35,000		41,400		33,200																
27,500		39,700		35,000		41,400		33,200		39,100		45,500																
27,500		39,700		35,000		41,400		33,200		34,900		40,800																
27,500		39,700		35,000		41,400		33,200		39,100		45,500																
27,500		39,700		35,000		41,400		33,200		39,100		45,500																
モータ保護兼用(注2)																												
A 130(160) B 75 C 60 D 80																												
10/3			-			10/3			-			100V																
-			-			-			-			100/200V																
10/3			10/3			10/3			10/3			200V																
-			5/3			-			5/3			415V																
圧着端子方式(圧着端子付属) M8																												
60																												
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	SD	裏面形															
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	FP	埋込形															
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	AX	補助スイッチ															
●	◎: (100A)	●: (100A)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	AL	警報スイッチ															
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	TBL	テストリード線引出し															
可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦形)			TB	端子台															
有			有			有			有			TRB	トリップボタン															
別売(LC-153EB)			別売(LC-153EB)			別売(LC-153EB)			別売(LC-153EB)			LC	キャップ式															
●			●			●			●			HL	施錠式															
-			-			-			-			HA	外部操作ハンドル															
別売(PHS-2T)			別売(PHS-2T)			別売(PHS-2T)			別売(PHS-2T)			BA	バリア															
付属(TMC-153EC)			付属(TMC-153EC)			付属(TMC-153EC)			付属(TMC-153EC)			TMC	表面形															
裏面形付属			裏面形付属			裏面形付属			裏面形付属			BTC	裏面形															
可能			可能			可能			可能			逆接続																
JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			適合JIS規格																
熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			過電流引外し方式																
0.75			0.75			0.75			0.75			製品質量(kg)																
10			10			10			10			一組入数																
有			有			有			有			漏電表示																
B-73			B-73			B-73			B-73			特性、寸法図記載ページ																

■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ

■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ

■高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。

D-37ページ

■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ

(注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。

(フランジプレート色：マンセルY7/1)

(注2)トップランナー(IE3)に採用する場合は、

「電動機分岐回路用 トップランナーモータ(IE3モータ)」を参照。D-22ページ

■封印板(標準付属)

75AF～150AF