


極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P・2E・150AF						3P・3E・150AF							
型式		GB-152EC			GBL-152EC(時延形)			GB-153EC			GBL-153EC(時延形)				
定格使用電圧Ue(AC)		100-200V			100-200V			200-415V			200-415V				
定格インパルス耐電圧 Uimp		6kV			6kV			6kV			6kV				
定格感度電流		30mA	100/200/500mA		100/200/500mA			30mA	100/200/500mA		100/200/500mA				
最大動作時間		0.1秒	0.1秒		0.45秒			0.1秒	0.1秒		0.45秒				
慣性不動作時間		—		—	0.15秒			—		—	0.15秒				
定格電流 ・ ご注文品番 表面形		150A	◎	152EC1530	◎	152EC15W2	●	152EC15W2L	150A (37kW)	◎	153EC15304	◎	153EC15W24	◎	153EC15W2L4
() AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。															
接続方式	(注1)	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形		
標準価格(円)		34,600	41,900	51,800	40,300	47,600	57,600	36,600	46,200	56,200	42,400	52,000	61,900		
外観及び外形寸法(mm)	3Pはモータ保護兼用(注2)														
		 A 130(160) B 75 C 60 D 80 2Pは3Pの中極を はずしたものです。													
定格遮断容量 (kA)	100V	25/7			25/7			—			—				
JIS C 8201-2-2 Ann2(Icu/Ics)	100/200V	—			—			—			—				
AC	200V	25/7			25/7			25/7			25/7				
KA	415V	—			—			7.5/4			7.5/4				
表面形 端子仕様		圧着端子方式(圧着端子付属) M8			圧着端子方式(圧着端子付属) M8			圧着端子方式(圧着端子付属) M8			圧着端子方式(圧着端子付属) M8				
接続可能最大電線(mm ²)		60			60			60			60				
取付可能 付属装置	接続方式 裏面形 SD	●			●			●			●				
	埋込形 FP	●			●			●			●				
	補助スイッチ AX	●			●			●			●				
	警報スイッチ AL	●			●			②			●				
	テストリード線引出し TBL	●			●			●			●				
	端子台 TB	可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦形)				
	トリップボタン TRB	有			有			有			有				
	キャップ式 LC	別売(LC-153EB)			別売(LC-153EB)			別売(LC-153EB)			別売(LC-153EB)				
	施錠式 HL	●			●			●			●				
	外部操作ハンドル HA	—			—			—			—				
バリア BA		別売(PHS-2T)			別売(PHS-2T)			別売(PHS-2T)			別売(PHS-2T)				
端子カバー	表面形 TMC	付属(TMC-153EC)			付属(TMC-153EC)			付属(TMC-153EC)			付属(TMC-153EC)				
	裏面形 BTC	裏面形付属			裏面形付属			裏面形付属			裏面形付属				
逆接続		可能			可能			可能			可能				
適合JIS規格		JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2				
過電流引外し方式		熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁				
製品質量(kg)		0.65			0.65			0.75			0.75				
一梱入数		10			10			10			10				
漏電表示		有			有			有			有				
特性、寸法図記載ページ		B-73			B-73			B-73			B-73				
■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。 D-3ページ					中感度形(定格感度電流100mA・200mA) (時延形 最大動作時間0.45秒)					中感度形(定格感度電流100mA・200mA) (時延形 最大動作時間0.45秒)					
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。 D-27ページ					150A 100mA ● 152EC15100L					150A 100mA ● 153EC15100L4					
■高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス					150A 200mA ● 152EC15200L					150A 200mA ● 153EC15200L4					