


Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)漏電遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・30AF		3P・3E・30AF	
型式	GB-32MKC		GB-33MKC	
定格使用電圧Ue(AC)	100-200V		100-200V	
定格インパルス耐電圧 Uimp	6kV		6kV	
定格感度電流	15mA	30mA	15mA	30mA
最大動作時間	0.1秒	0.1秒	0.1秒	0.1秒
慣性不動作時間	—		—	
定格電流・ ご注文品番 ()AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。	3A	32MKC03015	32MKC03030	1.3A(0.2kW) ⑤ 33MKC01315 ⑤ 33MKC01330
	5A	32MKC05015	32MKC05030	2.6A(0.4kW) ⑤ 33MKC02615 ⑤ 33MKC02630
	10A	32MKC10015	32MKC10030	4.2A(0.75kW) ⑤ 33MKC04215 ⑤ 33MKC04230
	15A	32MKC15015	32MKC15030	5.5A(1.0kW) ⑤ 33MKC05515 ⑤ 33MKC05530
	20A	32MKC20015	32MKC20030	7.4A(1.5kW) ⑤ 33MKC07415 ⑤ 33MKC07430
	25A	32MKC25015	32MKC25030	10A(2.2kW) ⑤ 33MKC10015 ⑤ 33MKC10030
	30A	32MKC30015	32MKC30030	15A(3.7kW) ⑤ 33MKC15015 ⑤ 33MKC15030
接続方式	表面形		表面形	
標準価格(円)	10,900		13,200	
外観及び外形寸法(mm)	 A 98(112) B 50 C 60 D 79 ()内は端子 カバー付寸法		モータ保護兼用(注1)  A 98(112) B 75 C 60 D 79	
定格遮断容量 kA	100V	5/2	5/2	5/2
	100/200V	—	—	—
	200V	5/2	5/2	5/2
	415V	—	—	—
端子仕様	線押え方式(圧着端子使用可能) M5		線押え方式(圧着端子使用可能) M5	
接続可能最大電線(mm ²)	22		22	
取 付 可 能 付 属 装 置	接続方式 裏面形 SD	—	—	—
	埋込形 FP	—	—	—
	補助スイッチ AX	●	⑤(カセット式)	⑤(カセット式)
	警報スイッチ AL	⑤	⑤(カセット式)	⑤(カセット式)
	テストリード線引出し TBL	●	●	●
	端子台 TB	可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)
	キャップ式 LC	別売(RC-KA)	別売(RC-KA)	別売(RC-KA)
	ハンドルロック 施錠式 HL	—	—	—
	外部操作ハンドル HA	—	—	—
	バリア BA	—	—	—
	端子カバー 表面形 TMC	付属(TMC-62KC)	付属(TMC-63KC)	付属(TMC-63KC)
	裏面形 BTC	—	—	—
逆接続	不可		不可	
適合JIS規格	JIS C 8201-2-2 Ann2		JIS C 8201-2-2 Ann2	
過電流引外し方式	完全電磁		完全電磁	
製品質量(kg)	0.32		0.47	
一梱入数	10		10	
漏電表示	有		有	
特性、寸法図記載ページ	B-78		B-78	

■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。
D-3ページ

■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。
D-27ページ

■高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス
不動作形です。D-37ページ

■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。
D-30ページ

(注1)トッランナー(IE3)に採用する場合は、
「電動機分岐回路用 トッランナーモータ(IE3モータ)」
を参照。D-22ページ

IECレール用取付部品 (Kシリーズ対応) (オプション) 1セット

型式	UIEC001
ご注文品番	UIEC001
納期区分	◎
標準価格(円)	80

SE用取付台 (Kシリーズ対応) (オプション) 32個取り付け用

ご注文品番	UEA32P
納期区分	◎
標準価格(円)	2,050