

パールテクト
リミッター
スペースなし
全電力管内向け

エコキュートまたは
温水器
IH 蓄熱

エコキュートまたは温水器用（端子台付）
IHクッキングヒーター
蓄熱暖房器（主幹・分岐）（端子台仕様）

エコキュートまたは温水器用ブレーカ
20A
30A

オール電化対応住宅用分電盤
扉付
露出・半埋込形兼用
プラスチック製

単3 主幹	単3中性線欠相保護付漏電遮断器				分岐	パールテクトブレーカ
	50A	GBU-53-1HEC				BC-1NA(2P1E20A)
						BC-2NA(2P2E20A) BC-2NA(2P2E30A)
蓄熱	漏電遮断器				蓄熱	BC-2NA(2P2E20A) B-52NA(2P2E40A)
	100A	GB-103KC				
エコキュート または 温水器用					エコキュート または 温水器用	BC-2NA(2P2E20A) BC-2NA(2P2E30A)

色:マンセル8GY9.7／0.2

MAG - IB - D2106

パールテクト(扉付)

分岐回路数 +予備回路数	主幹	電灯回路	エコキュート または 電気温水器	蓄熱回路	パールテクト(扉付)			外形寸法(mm)			外形 寸法 図
					納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ	
電灯回路 18+2 蓄熱回路 6+0					③	MAG35182IB2D2106	123,700	320	789	118	E-158 [8]
					③	MAG35182IB3D2106	124,600				

- 上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
- 端子台容量150A 定格適合電線38mm²
- 蓄熱暖房器用漏電遮断器40Aは、50Aに組み替え可能です。

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤の製作範囲

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤は、端子台、主幹ブレーカおよび電気温水器用ブレーカの容量を考慮して表1の範囲で製作可能です。

ご注文の際は、端子台容量、温水器用ブレーカと主幹ブレーカの組み合わせおよび引込電線サイズ等を考慮して、ご注文ください。

表1 ○：製作可能 ×：製作不可

主幹型式	定格 電流	蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカの定格電流の合計											
		20A	30A	40A	50A	60A	70A	80A	90A	100A	110A	120A	
GBU-53・1HEC	40A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	50A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
GBU-63・1HEC	60A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
GBU-73・1HKC	75A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	
GBU-103・1HKC	100A	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	

蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカは深夜電力回路とする。

20A、30A パールテクトブレーカ **BC-2NA**

40A、50A パールテクトブレーカ **B-52NA**