

パールテクト

リミッター
スペース付

北海道・東北・東京・中部・
北陸・九州各電力管内向け

エコキュートまたは
IHクッキングヒーター

エコキュートまたは
電気温水器

受注品

エコキュートまたは電気温水器(端子台付)

IHクッキングヒーター

電気ボイラー(ELB 2P40A) 単
取付

エコキュートまたは
温水器用ブレーカ

オール電化対応住宅用分電盤

扉付

露出・半埋込形兼用
プラスチック製

30A
BC-2NA

単3

主幹

単3中性線欠相保護付漏電遮断器

40A・50A	GBU-53・1HEC		
60A	GBU-63・1HEC		
75A	GBU-73・1HKC		

分岐

パールテクトブレーカ

BC-1NA(2P1E20A)
BC-2NA(2P2E20A)
BC-2NA(2P2E30A)

回路例

色:マンセル8GY9.7/0.2

リミッタースペース寸法

MALG - IB3G4

パールテクト(扉付)

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			パールテクト(扉付)			外形寸法(mm)				外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ	盤定格 (A)	
6+2	40	4	1	1	●	MALG34062IB3G4	83,300	320	619	118	60	E-157 [6]
	50				●	MALG35062IB3G4	83,300					
10+2	40	8	1	1	●	MALG34102IB3G4	94,400	320	687	118	60	E-158 [7]
	50				●	MALG35102IB3G4	94,400					
14+2	40	10	3	1	●	MALG34142IB3G4	106,300	320	687	118	60	E-158 [7]
	50				●	MALG35142IB3G4	106,300					
	60				●	MALG36142IB3G4	106,300					
	75				●	MALG37142IB3G4	115,100				75	
18+2	40	14	3	1	●	MALG34182IB3G4	119,300	320	789	118	60	E-158 [8]
	50				●	MALG35182IB3G4	119,300					
	60				●	MALG36182IB3G4	119,300					
	75				●	MALG37182IB3G4	127,900				75	
22+2	50	16	5	1	●	MALG35222IB3G4	127,000	320	789	118	60	E-158 [8]
	60				●	MALG36222IB3G4	127,000					
	75				●	MALG37222IB3G4	135,500				75	
26+2	60	20	5	1	●	MALG36262IB3G4	137,800	320	789	118	60	E-158 [8]
	75				●	MALG37262IB3G4	146,900				75	

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
■端子台容量150A 定格適合電線38mm²
(注1)電気ボイラー用漏電遮断器は50Aに組み替え可能です。

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤の製作範囲

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤は、端子台、主幹ブレーカおよび電気温水器用ブレーカの容量を考慮して表1の範囲で製作可能です。

ご注文の際は、端子台容量、温水器用ブレーカと主幹ブレーカの組み合わせおよび引込電線サイズ等を考慮して、ご注文ください。

表1 ○：製作可能 ×：製作不可

主幹型式	定格 電流	蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカの定格電流の合計											
		20A	30A	40A	50A	60A	70A	80A	90A	100A	110A	120A	
GBU-53・1HEC	40A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	50A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
GBU-63・1HEC	60A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
GBU-73・1HKC	75A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	
GBU-103・1HKC	100A	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	

蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカは深夜電力回路とする。
20A、30A パールテクトブレーカ **BC-2NA**
40A、50A パールテクトブレーカ **B-52NA**