

パールテクト

リミッター  
スペース付

北海道・東北・東京・中部・  
北陸・九州各電力管内向け



受注品

エコキュートまたは電気温水器(端子台付)  
IHクッキングヒーター  
蓄熱暖房器または電気ボイラー(スペース)

エコキュートまたは  
温水器用ブレーカ

20A  
30A  
40A

オール電化対応住宅用分電盤

扉付

蓄熱または電気ボイラー用  
ブレーカ取付スペース付

露出・半埋込形兼用  
プラスチック製

単3 主幹	単3中性線欠相保護付漏電遮断器		
	60A	GBU-63-1HEC	

分岐	パールテクトブレーカ
	BC-1NA(2P1E20A)
	BC-2NA(2P2E20A)

エコキュート または 温水器用	BC-2NA(2P2E20A)
	BC-2NA(2P2E30A)
	B-52NA(2P2E40A)

色:マンセル8GY9.7/0.2

リミッタースペース寸法

MALG-IB-P


パールテクト(扉付)

蓄熱または電気ボイラー用ブレーカ取付スペース付 175×75×64

タテ ヨコ フカサ

分岐回路数 +予備回路数	エコキュート または 電気温水器	リミッター スペース	主幹	電灯回路	蓄熱または 電気ボイラー	パールテクト(扉付)			外形寸法(mm)			
						納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ	外形寸 法図
22+2	1φ3W TB 20A 200V	リミッター スペース	ELB 3P2E 60A	20A 2E 20A 2E 20A 2E 20A 2E 20A 2E 20A 2E 200V IH	スペース (P)	●	MALG36222IB2P	110,000	320	789	118	E-158 [8]
						●	MALG36222IB3P	110,800				
						●	MALG36222IB4P	114,200				
26+2	1φ3W TB 30A 200V	リミッター スペース	ELB 3P2E 60A	20A 2E 20A 2E 20A 2E 20A 2E 20A 2E 20A 2E 200V IH	スペース (P)	●	MALG36262IB2P	121,100	320	789	118	E-158 [8]
						●	MALG36262IB3P	121,800				
						●	MALG36262IB4P	125,300				

- 上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
- 端子台容量150A 定格適合電線38mm<sup>2</sup>
- 付属機器取付スペース(P)寸法(蓄熱暖房器または電気ボイラー取付スペース)



電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤の製作範囲

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤は、端子台、主幹ブレーカおよび電気温水器用ブレーカの容量を考慮して表1の範囲で製作可能です。

ご注文の際は、端子台容量、温水器用ブレーカと主幹ブレーカの組み合わせおよび引込電線サイズ等を考慮して、ご注文ください。

表1

○：製作可能 ×：製作不可

主幹型式	定格 電流	蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカの定格電流の合計											
		20A	30A	40A	50A	60A	70A	80A	90A	100A	110A	120A	
GBU-53-1HEC	40A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	50A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GBU-63-1HEC	60A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GBU-73-1HKC	75A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
GBU-103-1HKC	100A	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×

蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカは深夜電力回路とする。  
20A、30A パールテクトブレーカ BC-2NA  
40A、50A パールテクトブレーカ B-52NA

この価格には消費税は含まれておりません。

納期区分:◎(本店商品センター在庫品)

①(当日出荷) ②(翌日出荷) ③・⑥・●(受注品)(詳細はE-1ページ)

スタンダード  
オール電化対応  
発電システム対応  
機能付  
E-158  
EV/HEV回路付  
官公庁対応  
主幹分岐ブレーカ  
オプション  
資料  
外形寸法図  
リミッタースペース付  
受注品