

パールテクト

リミッター
スペース付北海道・東北・東京・中部・
北陸・九州各電力管内向け

受注品

エコキュートまたは電気温水器(端子台付)
IHクッキングヒーター
蓄熱暖房器(2回路)エコキュートまたは
温水器用ブレーカ20A
30A
40A

オール電化対応住宅用分電盤

扉付

露出・半埋込形兼用
プラスチック製単3
主幹

単3中性線欠相保護付漏電遮断器

50A

GBU-53・1HEC

分岐

パールテクトブレーカ

BC-1NA(2P1E20A)

BC-2NA(2P2E20A)

BC-2NA(2P2E30A)

蓄熱

GB-32EC(2P2E30A)

GB-52NA(2P2E40A)

エコキュート

BC-2NA(2P2E20A)


または

BC-2NA(2P2E30A)

温水器用

B-52NA(2P2E40A)

色:マンセル8GY9.7/0.2



MALG - IB - E34



パールテクト(扉付)



分岐回路数 +予備回路数	エコキュートまたは電気温水器 蓄熱×2	リミッター スペース	主幹	電灯回路	パールテクト(扉付)			外形寸法(mm)		
					納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ
22+2					●	MALG35222IB2E34	157,000	320	789	118
					●	MALG35222IB3E34	157,600			
					●	MALG35222IB4E34	161,200			
26+2					●	MALG35262IB2E34	169,800	320	789	118
					●	MALG35262IB3E34	170,500			
					●	MALG35262IB4E34	174,100			

■端子台容量150A 定格適合電線38mm²

(注1)蓄熱暖房器用漏電遮断器40Aは、50Aに組み替え可能です。別途お問い合わせください。

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤の製作範囲

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤は、端子台、主幹ブレーカ
および電気温水器用ブレーカの容量を考慮して表1の範囲で製作
可能です。ご注文の際は、端子台容量、温水器用ブレーカと主幹ブレーカの組
み合わせおよび引込電線サイズ等を考慮して、ご注文ください。

表1

○：製作可能 ×：製作不可

主幹型式	定格 電流	蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカの定格電流の合計											
		20A	30A	40A	50A	60A	70A	80A	90A	100A	110A	120A	
GBU-53・1HEC	40A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	50A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
GBU-63・1HEC	60A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
GBU-73・1HKC	75A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	
GBU-103・1HKC	100A	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	

蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカは深夜電力回路とする。

20A、30A パールテクトブレーカ BC-2NA

40A、50A パールテクトブレーカ B-52NA

この価格には消費税は含まれておりません。

納期区分:◎(本店商品センター在庫品) ①(当日出荷) ②(翌日出荷) ③・④・⑤(受注品)(詳細はE-1ページ)

E-195

スタンダード

オール電化対応

発電システム対応

機能付

E・V・H・V回路付

官公庁対応

主幹分岐ブレーカ

オプション

資料

外形寸法図

受注品