
パールテクトブレーカ 住宅用分電盤 [パールテクト組込専用] フラットハンドル

	コード短絡保護用瞬時遮断機能付(15A・20A)			コード・トラッキング短絡保護付
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・1E・30AF	2P・2E・30AF		2P・1E・30AF
型式	BC-1NA	BC-2NA		BCT-1NA
定格使用電圧Ue(AC)	100V	100-100/200V		100V
定格電流・ご注文品番	15A ◎ BC1NA15	15A ◎ BC2NA15		15A ● BCT1NA15
	20A ◎ BC1NA20	20A ◎ BC2NA20		20A ◒ BCT1NA20
			30A ◎ BC2NA30	
標準価格(円)	1,720	2,430	2,510	8,150
外観及び外形寸法(mm)	フラットハンドル A 88.5 B 16.6 C 46.5 D 56.0 パールテクト専用ブレーカ	フラットハンドル A 88.5 B 16.6 C 46.5 D 56.0 パールテクト専用ブレーカ		パールテクトあんしんブレーカ フラットハンドル A 88.5 B 16.6 C 46.5 D 56.0 パールテクト専用ブレーカ
定格遮断容量(kA) JIS C 8211 Ann2(Icn) 100V	2.5	2.5		2.5
AC 100/200V	—	2.5		—
200V	—	—		—
端子仕様 電源側	プラグイン端子	プラグイン端子		プラグイン端子
負荷側	速結端子	速結端子		速結端子
接続可能最大電線(mm²)	単線φ1.6・φ2.0・φ2.6(より線の場合は棒圧着端子使用(注1))			
取付可能付属装置 接続方式 裏面形 SD	—	—		—
接続方式 埋込形 FP	—	—		—
補助スイッチ AX	—	—		—
警報スイッチ AL	—	—		—
電圧引外し装置 SHT	—	—		—
不足電圧引外し装置 UVT	—	—		—
端子台 TB	—	—		—
トリップボタン TRB	—	—		—
ハンドルロック キャップ式 LC	別売(LC-BNA)	別売(LC-BNA)		別売(LC-BNA)
ハンドルロック 施錠式 HL	—	—		—
外部操作ハンドル HA	—	—		—
機械的インターロック MIW	—	—		—
バリア BA	—	—		—
端子カバー 表面形 TMC	—	—		—
端子カバー 裏面形 BTC	—	—		—
逆接続	不可	不可		不可
適合JIS規格	JIS C 8211 Ann2	JIS C 8211 Ann2		JIS C 8211 Ann2
過電流引外し方式	熱動電磁	熱動電磁		熱動電磁電子式
製品質量(kg)	0.06	0.07		0.07
一梱入数	—	—		—
特性、寸法図記載ページ	A-50	A-50		A-50

■100/200Vは単相3線式を表します。
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ
■コード短絡保護用瞬時遮断機能付についてはD-42参照。
■コード・トラッキング短絡保護付についてはD-43参照。

分岐ブレーカの増設、交換について

分岐ブレーカの増設、交換の際は、パールテクトブレーカをご使用ください。電源側プラグイン端子の形状が異なるため、従来のパールミニブレーカは取り付けできません。



パールミニブレーカとの互換性はありません。

棒圧着端子

(注1)より線の場合は棒圧着端子を使用してください。

より線サイズ	1.25mm²、2.0mm²	3.5mm²、5.5mm²
適合棒圧着端子	TC 2−20(棒圧着端子) VC 1−2(絶縁キャップ) (ニチフ製)	TC 5.5−21ST(棒圧着端子) VC 5.5−21(絶縁キャップ) (ニチフ製) 30Aに標準付属
標準価格(円)	お客さまでご用意ください。	250

価格は1梱包あたりの価格です。1梱包(棒圧着端子2個、絶縁キャップ2個)

ハンドルキャップ(BC-1NA、BC-2NA、BCT-1NA用)

ブレーカのハンドルをON、OFFいずれかの状態で操作禁止を表示する部品です。(赤色)



B-52NA用はありません。

型式	LC-BNA
ご注文品番	ULCBNA
納期区分	◎
標準価格(円)	240

価格は1個あたりの価格です。
10個単位でご注文ください。

納期区分:◎(本店商品センター在庫品) ◒(在庫少数/在庫なしの場合受注品) ●(受注品)(詳細はA-1ページ)
この価格には消費税は含まれておりません。