安全ブレーカ

	住宅用分電盤用(分岐安全ブレーカ型)			
	コード短絡保護用瞬時遮断機能付・遮断容量2.5kA		遮断容量2.5kA	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・1E・30AF	2P・2E・30AF	2P・1E・30AF	2P・2E・30AF
型式	BC-1HEA	BC-2HEA	B-1HEA	B-2HEA
定格使用電圧Ue AC	100V	100-100/200-200V	100V	100-100/200-200V
定格使用電圧Ue DC	—	—	—	—
定格電流・ご注文品番	15A ◎ BC1HEA15	15A ◎ BC2HEA15		
	20A ◎ BC1HEA20	20A ◎ BC2HEA20		
			30A ◎ B1HEA30	30A ◎ B2HEA30
標準価格(円)	2,370	3,660	2,220	3,250
外観及び外形寸法(mm)	グレーハンドル A 70 B 32 C 40 D 57	グレーハンドル A 70 B 32 C 40 D 57	グレーハンドル A 70 B 32 C 40 D 57	グレーハンドル A 70 B 32 C 40 D 57
定格遮断容量 JIS C 8211 Ann2(Icn) KA AC 100V	2.5	2.5	2.5	2.5
AC 100/200V	—	2.5	—	2.5
AC 200V	—	2.5	—	2.5
端子仕様	ソルダレス端子方式(当座金付)	ソルダレス端子方式(当座金付)	ソルダレス端子方式(当座金付)	ソルダレス端子方式(当座金付)
接続可能最大電線(mm²)	8	8	8	8
取付可能付属装置 接続方式 裏面形 SD	—	—	—	—
接続方式 埋込形 FP	—	—	—	—
補助スイッチ AX	—	—	—	—
警報スイッチ AL	—	—	—	—
電圧引外し装置 SHT	—	—	—	—
不足電圧引外し装置 UVT	—	—	—	—
端子台 TB	—	—	—	—
トリップボタン TRB	—	—	—	—
ハンドルロック キャップ式 LC	別売(LC-03)	別売(LC-03)	別売(LC-03)	別売(LC-03)
ハンドルロック 施錠式 HL	—	—	—	—
外部操作ハンドル HA	—	—	—	—
機械的インターロック MIW	—	—	—	—
バリア BA	—	—	—	—
端子カバー 表面形 TMC	付属(TMC-1EA)	付属(TMC-1EA)	付属(TMC-1EA)	付属(TMC-1EA)
端子カバー 裏面形 BTC	—	—	—	—
逆接続	可能	可能	可能	可能
適合JIS規格	JIS C 8211 Ann2	JIS C 8211 Ann2	JIS C 8211 Ann2	JIS C 8211 Ann2
過電流引外し方式	熱動電磁	熱動電磁	熱動	熱動
製品質量(kg)	0.1	0.1	0.09	0.1
一梱入数	100	100	100	100
特性、寸法図記載ページ	A-54	A-54	A-54	A-54

■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ　■コード短絡保護用瞬時遮断機能付についてはD-42参照。
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ

ハンドルキャップ

ブレーカのハンドルをON、OFFいずれかの状態で操作禁止を表示する部品です。



型式	LC-03
ご注文品番	ULC03
納期区分	◎
標準価格(円)	220

価格は1個あたりの価格です。
10個単位でご注文ください。

安全ブレーカボックス 屋内用・プラスチック製

分電盤の分岐回路の増設や設備・機器の近くで電源をとりたい場合などに便利なボックスです。
・取付用ブレーカは別売りです。
・詳細はG-4ページ参照。

■取り付け例



型式	SP-AB
ご注文品番	SPAB
納期区分	◎
標準価格(円)	3,100

用途に応じて、ブレーカをお取り付けください。
(注)テンパール工業製 安全ブレーカタイプのみ

納期区分:◎(本店商品センター在庫品)　◒(在庫少数/在庫なしの場合受注品)　●(受注品)(詳細はA-1ページ)　この価格には消費税は含まれておりません。