
一般住宅以外の建物用

コード短絡保護用瞬時遮断機能付ではありません。(住宅のコンセント回路では使用できません。)

2P•1E•30AF					2P•2E•30AF			極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
B-1EA					B-2EA			型式
100V					100-100/200V			AC / DC 定格使用電圧Ue
–					–			
2A ◎ B1EA02								定格電流・ご注文品番
	3A ◎ B1EA03							
	5A ◎ B1EA05							
		6A ◎ B1EA06			6A ◎ B2EA06			
		10A ◎ B1EA10			10A ◎ B2EA10			
			15A ◎ B1EA15			15A ◎ B2EA15		
			20A ◎ B1EA20			20A ◎ B2EA20		
				30A ◎ B1EA30			30A ◎ B2EA30	
7,870	3,970	2,010	1,540	1,620	2,880	2,240	2,290	標準価格(円)
A 70 B 32 C 40 D 57 					A 70 B 32 C 40 D 57 			外観及び外形寸法(mm) 
1.0	1.5				1.5			100V 定格遮断容量 kA JIS C 8211 Ann2(Icn)
–					1.5			100/200V AC
–					–			200V
ソルダレス端子方式(当座金付)					ソルダレス端子方式(当座金付)			端子仕様
8					8			接続可能最大電線(mm²)
–					–			SD 裏面形 / FP 埋込形 接続方式
–					–			取付可能付属装置
–					–			AX 補助スイッチ
–					–			AL 警報スイッチ
–					–			SHT 電圧引外し装置
–					–			UVT 不足電圧引外し装置
–					–			TB 端子台
–					–			TRB トリップボタン
別売(LC-03)					別売(LC-03)			LC キャップ式 ハンドルロック
–					–			HL 施錠式
–					–			HA 外部操作ハンドル
–					–			MIW 機械的インターロック
–					–			BA バリア
付属(TMC-1EA)					付属(TMC-1EA)			TMC 表面形 / BTC 裏面形 端子カバー
–					–			
可能					可能			逆接続
JIS C 8211 Ann2					JIS C 8211 Ann2			適合JIS規格
熱動電磁	熱動				熱動			過電流引外し方式
0.09					0.1			製品質量(kg)
100					100			一梱入数
A-54					A-54			特性、寸法図記載ページ

■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ

ハンドルキャップ

ブレーカのハンドルをON、OFFいずれかの状態で操作禁止を表示する部品です。



型式	LC-03
ご注文品番	ULC03
納期区分	◎
標準価格(円)	220

価格は1個あたりの価格です。
10個単位でご注文ください。

安全ブレーカ用取付台

安全ブレーカを最大23個取付けることが可能です。またパネルカット面までの高さを60mmにできます。必要に応じて切り離してご使用ください。



安全ブレーカ用取付台価格／23個取り付け用・1本

型式	UED26P
ご注文品番	UZZUED26P
納期区分	◎
標準価格(円)	1,720