
Eシリーズ(経済タイプ)配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		3P•3E•30AF(注1)						2P•2E•30AF					
型式		B-33MEC						B-32EC					
定格使用電圧Ue	AC	100-200V						100-100/200-200-415V					
	DC	−						−			125V		
定格インパルス耐電圧Uimp		6kV						6kV					
定格電流・ご注文品番 表面形		1.3A (0.2kW)	◎	B33MEC013	10A (2.2kW)	◎	B33MEC100	3A	◎	B32EC03			
		2.6A (0.4kW)	◎	B33MEC026	15A (3.7kW)	◎	B33MEC150	5A	◎	B32EC05			
		3A	◎	B33MEC030	16A (3.7kW)	◎	B33MEC160	10A	◎	B32EC10			
		4.2A (0.75kW)	◎	B33MEC042	20A	◎	B33MEC200				15A	◎	B32EC15
		5A	◎	B33MEC050	25A (5.5kW)	◎	B33MEC250				20A	◎	B32EC20
		5.5A (1.0kW)	◎	B33MEC055	30A (7.5kW)	◎	B33MEC300				30A	◎	B32EC30
		7.4A (1.5kW)	◎	B33MEC074	32A (7.5kW)	◎	B33MEC320						
( )内AC200V時の適用モータ容量(kW)を表す													
接続方式 (注2)		表面形			裏面形			埋込形			表面形		
											裏面形		
											埋込形		
標準価格(円)		6,300			9,300			15,400			4,100		
											6,500		
											12,400		
外観及び外形寸法(mm)		モータ保護兼用(注3)											
		 ( )内は端子カバー付寸法											
		A 105(115) B 70 C 49 D 67.5									A 105(115) B 47 C 49 D 67.5		
													
定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)	AC 100V	5/2						5/2			5/2		
	AC 100/200V	−						5/2			5/2		
	AC 200V	5/2						5/2			5/2		
	AC 415V	−						2.5/1			2.5/1		
	DC 125V	−						−			0.7/−		
	DC 250V	−						−			−		
表面形 端子仕様		線押え方式(圧着端子使用可能) M5						線押え方式(圧着端子使用可能) M5					
接続可能最大電線(mm²)		22						22					
取付可能付属装置 接続方式	裏面形 SD	●						●					
	埋込形 FP	●						●					
補助スイッチ	AX	●						●					
警報スイッチ	AL	●						●					
電圧引外し装置	SHT	●						●					
不足電圧引外し装置	UVT	−						−					
端子台	TB	可能(縦形)						可能(縦形)					
トリップボタン	TRB	有						有					
ハンドルロック キャップ式	LC	別売(RC-KA)						別売(RC-KA)					
ハンドルロック 施錠式	HL	別売(RC-KAH)						別売(RC-KAH)					
外部操作ハンドル	HA	−						−					
機械的インターロック	MIW	−						−					
バリア	BA	−						−					
端子カバー 表面形	TMC	付属(TMC-63EC)						付属(TMC-62EC)					
端子カバー 裏面形	BTC	裏面形付属						裏面形付属					
逆接続		可能						可能					
適合JIS規格		JIS C 8201-2-1 Ann2						JIS C 8201-2-1 Ann2					
過電流引外し方式		完全電磁						完全電磁			熱動電磁		
製品質量(kg)		0.37						0.25			0.22		
一梱入数		10						40					
特性、寸法図記載ページ		A-55						A-55					

■100/200Vは単相3線式を表します。
■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ
(注1)32A(B33MEC320)は32AFになります。
(注2)ご注文品番の後に裏面形は**S**、埋込形は**F**をつけてご注文ください。
(フラッシュプレート色:マンセル5Y7/1)
(注3)トップランナー(IE3)に採用する場合は、
「電動機分岐回路用 トップランナーモータ(IE3モータ)」を参照。
D-22ページ



■封印板(標準付属)
EC(30AF〜60AF)



納期区分:◎(本店商品センター在庫品) ◒(在庫少数/在庫なしの場合受注品) ●(受注品)(詳細はA-1ページ)
この価格には消費税は含まれておりません。