

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P•2E•60AF	3P•3E•60AF	2P•2E•100AF	3P•3E•100AF
型式		B-62EC	B-63EC	B-102ED	B-103EC
定格使用電圧Ue	AC	100-100/200-200-415V	100-200-415V	100-100/200-200-415V	100-200-415V
	DC	125V	–	125V	–
定格インパルス耐電圧Uimp		6kV	6kV	6kV	6kV
定格電流・ご注文品番表面形 ( )内AC200V時の適用モータ容量(kW)を表す		60A ◎ B62EC60	60A (15kW) ◎ B63EC60	50A ● B102ED05 60A ● B102ED06 75A ● B102ED07 100A ● B102ED10	50A (11kW) ◎ B103EC05 60A (15kW) ◎ B103EC06 75A (18.5kW) ◎ B103EC07 100A (22kW) ◎ B103EC10
接続方式 (注1)		表面形 / 裏面形 / 埋込形	表面形 / 裏面形 / 埋込形	表面形 / 裏面形 / 埋込形	表面形 / 裏面形 / 埋込形
標準価格(円)		8,700 / 11,600 / 17,600	10,000 / 14,700 / 20,700	21,000 / 26,300 / 33,200	22,600 / 29,700 / 36,600
外観及び外形寸法(mm)		 ( )内は端子カバー付寸法  A 105(115) B 47 C 49 D 67.5	モータ保護兼用(注2)  A 105(115) B 70 C 49 D 67.5	3Pはモータ保護兼用(注2)  A 130(160) B 75 C 60 D 80 2Pは3P中極をはずしたものです	
定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)	AC 100V	5/2	5/2	10/3	10/3
	AC 100/200V	5/2	–	10/3	–
	AC 200V	5/2	5/2	10/3	10/3
	AC 415V	2.5/1	2.5/1	5/3	5/3
	DC 125V	0.7/–	–	1.5	–
表面形 端子仕様		線押え方式(圧着端子使用可能) M6	線押え方式(圧着端子使用可能) M6	圧着端子方式(圧着端子付属) M8	圧着端子方式(圧着端子付属) M8
接続可能最大電線(mm²)		22	22	60	60
取付可能付属装置 接続方式	裏面形 SD	◒	◒	●	◒(50A●)
	埋込形 FP	●	●	●	◒(50A●)
補助スイッチ	AX	●	●	●	●
警報スイッチ	AL	●	●	●	●
電圧引外し装置	SHT	●	●	●	●
不足電圧引外し装置	UVT	–	–	–	–
端子台	TB	可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)
トリップボタン	TRB	有	有	有	有
ハンドルロック キャップ式	LC	別売(RC-KA)	別売(RC-KA)	別売(LC-153EB)	別売(LC-153EB)
ハンドルロック 施錠式	HL	別売(RC-KAH)	別売(RC-KAH)	●	●
外部操作ハンドル	HA	–	–	–	–
機械的インターロック	MIW	–	–	–	–
バリア	BA	–	–	別売(PHS-2T)	別売(PHS-2T)
端子カバー 表面形	TMC	付属(TMC-62EC)	付属(TMC-63EC)	付属(TMC-153EC)	付属(TMC-153EC)
端子カバー 裏面形	BTC	裏面形付属	裏面形付属	裏面形付属	裏面形付属
逆接続		可能	可能	可能	可能
適合JIS規格		JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2
過電流引外し方式		熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁
製品質量(kg)		0.23	0.33	0.6	0.65
一梱入数		40	20	10	10
特性、寸法図記載ページ		A-55	A-55	A-56	A-56

■100/200Vは単相3線式を表します。
■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ
(注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート色：マンセル5Y7/1)
(注2)トップランナー(IE3)に採用する場合は、「電動機分岐回路用　トップランナーモータ(IE3モータ)」を参照。D-22ページ

■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ

埋込形(F)

裏面形(S)
(写真はB-52EC・53EC)

裏面形(S)　埋込形(F)

(写真はB-103EC)

■封印板(標準付属)
100AF～150AF


(写真はB-153EC)

納期区分:◎(本店商品センター在庫品)　◒(在庫少数/在庫なしの場合受注品)　●(受注品)(詳細はA-1ページ)
この価格には消費税は含まれておりません。