

2P・2E・125AF	3P・3E・125AF	2P・2E・150AF	3P・3E・150AF	極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
B-122ED	B-123EC	B-152ED	B-153EC	型式
100-100/200-200-415V	100-200-415V	100-100/200-200-415V	100-200-415V	AC 定格使用電圧Ue
125V	—	125V	—	DC 定格使用電圧Ue
6kV	6kV	6kV	6kV	定格インパルス耐電圧Uimp
60A ● B122ED06	60A (15kW) ◎ B123EC06	150A ● B152ED15	150A (37kW) ◎ B153EC15	定格電流・ご注文品番表面形
75A ● B122ED07	75A (18.5kW) ◎ B123EC07			
100A ● B122ED10	100A (22kW) ◎ B123EC10			
	120A ◎ B123EC120			
125A ● B122ED12	125A (30kW) ◎ B123EC12			( )内AC200V時の適用モータ容量(kW)を表す
表面形 / 裏面形 / 埋込形	表面形 / 裏面形 / 埋込形	表面形 / 裏面形 / 埋込形	表面形 / 裏面形 / 埋込形	(注1) 接続方式
29,700 / 39,700 / 50,600	33,200 / 45,600 / 56,600	29,700 / 39,700 / 50,600	33,200 / 45,600 / 56,600	標準価格(円)
3Pはモータ保護兼用(注2) A 130(160) B 75 C 60 D 80 2Pは3P中極をはずしたものです 		3Pはモータ保護兼用(注2) A 130(160) B 75 C 60 D 80 2Pは3P中極をはずしたものです 		外観及び外形寸法(mm) 
25/7	25/7	25/7	25/7	100V
25/7	—	25/7	—	100/200V
25/7	25/7	25/7	25/7	AC 200V
7.5/4	7.5/4	7.5/4	7.5/4	415V
1.5	—	1.5	—	125V DC
				定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)
圧着端子方式(圧着端子付属) M8	圧着端子方式(圧着端子付属) M8	圧着端子方式(圧着端子付属) M8	圧着端子方式(圧着端子付属) M8	表面形 端子仕様
60	60	60	60	接続可能最大電線(mm²)
●	●(100A、125A◒)	●	◒	SD 裏面形 / FP 埋込形 接続方式
●	●(100A、125A◒)	●	◒	
●	●	●	●	AX 補助スイッチ
●	●	●	●	AL 警報スイッチ
●	●	●	●	SHT 電圧引外し装置
—	—	—	—	UVT 不足電圧引外し装置
可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)	TB 端子台
有	有	有	有	TRB トリップボタン
別売(LC-153EB)	別売(LC-153EB)	別売(LC-153EB)	別売(LC-153EB)	LC キャップ式 / HL 施錠式 ハンドルロック
●	●	●	●	
—	—	—	—	HA 外部操作ハンドル
—	—	—	—	MIW 機械的インターロック
別売(PHS-2T)	別売(PHS-2T)	別売(PHS-2T)	別売(PHS-2T)	BA バリア
付属(TMC-153EC)	付属(TMC-153EC)	付属(TMC-153EC)	付属(TMC-153EC)	TMC 表面形 / BTC 裏面形 端子カバー
裏面形付属	裏面形付属	裏面形付属	裏面形付属	
可能	可能	可能	可能	逆接続
JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2	適合JIS規格
熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	過電流引外し方式
0.6	0.65	0.6	0.65	製品質量(kg)
10	10	10	10	一梱入数
A-56	A-56	A-56	A-56	特性、寸法図記載ページ

取付可能付属装置

■100/200Vは単相3線式を表します。
■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ
(注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート色：マンセル5Y7/1)
(注2)トップランナー(IE3)に採用する場合は、「電動機分岐回路用　トップランナーモータ(IE3モータ)」を参照。D-22ページ

■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ

裏面形(S)　埋込形(F)



■封印板(標準付属)
100AF～150AF



(写真は B-153EC)

■ハンドルキャップ価格/1個

型式	LC-153EB
ご注文品番	ULC153EB
納期区分	◎
標準価格(円)	240

価格は1個あたりの価格です。
10個単位でご注文ください。

この価格には消費税は含まれておりません。　納期区分:◎(本店商品センター在庫品)　◒(在庫少数/在庫なしの場合受注品)　●(受注品)(詳細はA-1ページ)