
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P・2E・225AF			3P・3E・225AF			2P・2E・250AF			3P・3E・250AF		
型式		B-222EA			B-223EA			B-252EA			B-253EA		
定格使用電圧Ue	AC	100-100/200-200-415V			100-200-415V			100-100/200-200-415V			100-200-415V		
	DC	250V			—			250V			—		
定格インパルス耐電圧Uimp		6kV			6kV			6kV			6kV		
定格電流・ご注文品番 表面形		125A ◒ B222EA12			125A (30kW) ◎ B223EA12			250A ◒ B252EA25			250A ◎ B253EA25		
		150A ◒ B222EA15			150A (37kW) ◎ B223EA15								
		175A ◒ B222EA17			175A (45kW) ◎ B223EA17								
		200A ◒ B222EA20			200A ◎ B223EA20								
( )内AC200V時の適用モータ容量(kW)を表す		225A ◒ B222EA22			225A (55kW) ◎ B223EA22								
接続方式 (注1)		表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形
標準価格(円)		48,400	56,200	65,400	53,800	66,000	74,900	58,200	65,900	74,900	65,400	77,800	86,500
外観及び外形寸法(mm)		 ( )内は端子カバー付寸法			3Pはモータ保護兼用(注2)  A 165(255) B 105 C 60 D 82 2Pは3P中極をはずしたものです			 A 165(255) B 105 C 60 D 82 2Pは3P中極をはずしたものです					
定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)	AC 100V	35/9			35/9			35/9			35/9		
	AC 100/200V	35/9			—			35/9			—		
	AC 200V	35/9			35/9			35/9			35/9		
	AC 415V	18/5			18/5			18/5			18/5		
	DC 125V	15/—			—			15/—			—		
	DC 250V	10/—			—			10/—			—		
表面形 端子仕様		圧着端子方式(圧着端子付属) M8			圧着端子方式(圧着端子付属) M8			圧着端子方式(圧着端子付属) M8			圧着端子方式(圧着端子付属) M8		
接続可能最大電線(mm²)		150			150			150			150		
取付可能付属装置 接続方式 裏面形 SD		●			◒			●			◒		
接続方式 埋込形 FP		●			◒			●			◒		
補助スイッチ AX		●			●			●			●		
警報スイッチ AL		●			●			●			●		
電圧引外し装置 SHT		●			●			●			●		
不足電圧引外し装置 UVT		—			—			—			—		
端子台 TB		可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦形)		
トリップボタン TRB		有			有			有			有		
ハンドルロック キャップ式 LC		—			—			—			—		
ハンドルロック 施錠式 HL		●			●			●			●		
外部操作ハンドル HA		—			—			—			—		
機械的インターロック MIW		—			—			—			—		
バリア BA		別売(PHS-1T)			別売(PHS-1T)			別売(PHS-1T)			別売(PHS-1T)		
端子カバー 表面形 TMC		付属(注3)(TMC-253EA)			付属(注3)(TMC-253EA)			付属(注3)(TMC-253EA)			付属(注3)(TMC-253EA)		
端子カバー 裏面形 BTC		裏面形付属			裏面形付属			裏面形付属			裏面形付属		
逆接続		可能			可能			可能			可能		
適合JIS規格		JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2		
過電流引外し方式		熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁		
製品質量(kg)		1.1			1.4			1.1			1.4		
一梱入数		5			5			5			5		
特性、寸法図記載ページ		A-57			A-57			A-57			A-57		

■100/200Vは単相3線式を表します。
■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ

(注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
(フラッシュプレート色:マンセル5Y7/1)
(注2)トップランナー(IE3)に採用する場合は、
「電動機分岐回路用　トップランナーモータ(IE3モータ)」を参照。D-22ページ
(注3)圧着端子CB150-8を使用するときは、付属の端子カバーは使用できません。
相間バリアをご使用ください。相間バリアの項参照。D-15ページ

■封印板(標準付属)
225AF～250AF



(写真は B-223EA)

納期区分:◎(本店商品センター在庫品)　◒(在庫少数/在庫なしの場合受注品)　●(受注品)(詳細はA-1ページ)
この価格には消費税は含まれておりません。