
2P•2E•400AF	3P•3E•400AF	2P•2E•600AF	3P•3E•600AF	極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
B-402EA	B-403EA	B-602EC	B-603EC	型式
100-100/200-200-415V	100-200-415V	200-500V	200-500V	AC 定格使用電圧Ue
250V	—	250V	250V	DC
6kV	6kV	8kV	8kV	定格インパルス耐電圧Uimp
250A ● B402EA25 / 350A ● B402EA35	250A ◎ B403EA25 / 350A ◎ B403EA35	500A ● B602EC50	500A ◒ B603EC50	定格電流・ご注文品番 表面形
300A ◒ B402EA30 / 400A ◒ B402EA40	300A ◎ B403EA30 / 400A ◎ B403EA40	600A ● B602EC60	600A ◒ B603EC60	
表面形 / 裏面形 / 埋込形 / 表面形 / 裏面形 / 埋込形	表面形 / 裏面形 / 埋込形 / 表面形 / 裏面形 / 埋込形	表面形 / 裏面形 / 埋込形	表面形 / 裏面形 / 埋込形	(注1) 接続方式
84,400 / 102,800 / 113,200 / 109,000 / 127,600 / 138,100	95,000 / 122,600 / 132,900 / 121,200 / 149,300 / 159,300	339,600 / 371,600 / 384,600	400,000 / 437,800 / 452,800	標準価格(円)
A 257 A'341 B 140 C 103 D 132 2Pは3P中極をはずしたものです 		A 274 A'434 B 210 C 103 D 141 2Pは3P中極をはずしたものです 		外観及び外形寸法(mm) 
50/—	50/—	—	—	100V
50/—	—	—	—	100/200V
50/—	50/—	50/25	50/25	200V AC
25/—	25/—	36/18	36/18	415V JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics) 定格遮断容量(kA)
—	—	18/9	18/9	500V
25/—	—	40/20	40/20	125V
20/—	—	40/20	40/20	250V DC
バー端子方式 M12	バー端子方式 M12	バー端子方式 M12	バー端子方式 M12	表面形 端子仕様
—	—	—	—	接続可能最大電線(mm²)
●	◒	●	●	SD 裏面形 接続方式
●	◒	●	●	FP 埋込形 接続方式
●	●	●	●	AX 補助スイッチ
●	●	●	●	AL 警報スイッチ
●	●	●	●	SHT 電圧引外し装置
—	—	—	—	UVT 不足電圧引外し装置
可能(縦形)	可能(縦形)	可能	可能	TB 端子台
有	有	有	有	TRB トリップボタン
—	—	—	—	LC キャップ式 ハンドルロック
●	●	●	●	HL 施錠式 ハンドルロック
—	—	HA-402、HM-402	HA-402、HM-402	HA 外部操作ハンドル
—	—	●	●	MIW 機械的インターロック
電源側付属(PHS-4T)	電源側付属(PHS-4T)	電源側付属(PHS-5)	電源側付属(PHS-5)	BA バリア
別売(TMC-403EA)	**別売(TMC-403EA)**	**別売(TMC-5D)**	**別売(TMC-5D)**	TMC 表面形 端子カバー
裏面形付属	裏面形付属	—	—	BTC 裏面形 端子カバー
可能	可能	可能(注2)	可能(注2)	逆接続
JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2	適合JIS規格
熱動電磁	熱動電磁	熱動可調整電磁	熱動可調整電磁	過電流引外し方式
3.8	4.6	10	10	製品質量(kg)
1	1	1	1	一梱入数
A-58	A-58	A-59	A-59	特性、寸法図記載ページ

■100/200Vは単相3線式を表します。　■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ　■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ
■別売の端子カバーはD-14ページを参照。　■バー端子方式のバー端子は本体から取り外さないでください。
(注1)ご注文品番の後に裏面形は**S**、埋込形は**F**をつけてご注文ください。(フラッシュプレート色：マンセル5Y7/1)

(注2)内線規程JEAC8001資料3-5-8の「逆接続可能型」です。太陽光発電システム用など系統連系用途の場合は、電源側(図の上側)に商用電源側を、負荷側(図の下側)に発電システム側を接続してください。用途にかかわらず、負荷側(図の下側)に商用電源側を接続しないでください。



裏面形(**S**)　埋込形(**F**)



この価格には消費税は含まれておりません。　納期区分:◎(本店商品センター在庫品)　◒(在庫少数/在庫なしの場合受注品)　●(受注品)(詳細はA-1ページ)