
単3中性線欠相保護付配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)			3P・2E・50AF	3P・2E・60AF
型式			BU-53・1EC	BU-63・1EC
定格使用電圧Ue(AC)			100/200V	100/200V
定格インパルス耐電圧Uimp			4kV	4kV
定格電流・ご注文品番		30A ◎	BU5301EC30V	BU6301EC60V
		40A ◎	BU5301EC40V	
		50A ◎	BU5301EC50V	
		60A ◎		
接続方式			表面形	表面形
標準価格(円)			12,500	14,900
外観及び外形寸法(mm)			(過電圧検出リード線付)  A 105(115) B 70 C 49 D 67.5 	(過電圧検出リード線付) A 105(115) B 70 C 49 D 67.5 
定格遮断容量 kA	JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)	AC 100V	—	—
		AC 100/200V	—	—
	JIS C 8211 Ann2(Icn)	AC 200V	—	—
		AC 100/200V	5	5
端子仕様			線押え方式(圧着端子使用可能) M5	線押え方式(圧着端子使用可能) M6
接続可能最大電線(mm²)			22	22
取付可能付属装置	接続方式	裏面形 SD	—	—
		埋込形 FP	—	—
	補助スイッチ	AX	—	—
	警報スイッチ	AL	—	—
	電圧引外し装置	SHT	—	—
	不足電圧引外し装置	UVT	—	—
	端子台	TB	—	—
	トリップボタン	TRB	有	有
	ハンドルロック	キャップ式 LC	別売(RC-KA)	別売(RC-KA)
		施錠式 HL	—	—
	外部操作ハンドル	HA	—	—
	機械的インターロック	MIW	—	—
	バリア	BA	—	—
	端子カバー	表面形 TMC	付属(TMC-63EC)	付属(TMC-63EC)
		裏面形 BTC	—	—
逆接続			不可	不可
適合JIS規格			JIS C 8211 Ann2	JIS C 8211 Ann2
過電流引外し方式			熱動電磁	熱動電磁
製品質量(kg)			0.33	0.35
一梱入数			10	10
特性、寸法図記載ページ			A-65	A-65

■100/200Vは単相3線式を表します。
■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ
■単3中性線欠相保護機能

JIS C 8201-2-1 附属書JB JIS C 8211 附属書XB	定格動作過電圧	135V
	定格不動作過電圧	120V
	定格過電圧動作時間	1秒以内

■過電圧検出リード線
耐熱ビニール電線　白色 0.5mm² 400mm

住宅用分電盤パールテクト用主幹ブレーカは、下記ページをごらんください。
A-11ページ
単3中性線欠相保護付配線用遮断器
BU-53・1HEC


■封印板(標準付属)
EC(30AF～60AF)

■封印板(標準付属)
KC(30AF～100AF)


納期区分:◎(本店商品センター在庫品)　◒(在庫少数/在庫なしの場合受注品)　●(受注品)(詳細はA-1ページ)
この価格には消費税は含まれておりません。