
3P•2E•50AF	3P•2E•60AF	3P•2E•100AF	極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
BU-53•1KC	BU-63•1KC	BU-103•1KC	型式
100/200V	100/200V	100/200V	定格使用電圧Ue(AC)
6kV	6kV	6kV	定格インパルス耐電圧Uimp
30A ◎ BU5301KC30V	60A ◎ BU6301KC60V	60A ◎ BU10301KC06V	定格電流・ご注文品番
40A ◎ BU5301KC40V		75A ◎ BU10301KC07V	
50A ◎ BU5301KC50V		100A ◎ BU10301KC10V	
表面形	表面形	表面形	接続方式
14,000	15,400	27,200	標準価格(円)
分電盤協約形サイズ (過電圧検出リード線付)  A 98(112) B 75 C 60 D 79	分電盤協約形サイズ (過電圧検出リード線付)  A 98(112) B 75 C 60 D 79	分電盤協約形サイズ (過電圧検出リード線付)  A 98(156) B 75 C 60 D 79	外観及び外形寸法(mm) 
–	–	–	定格遮断容量 100V AC 100/200V JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)
5/2	5/2	5/2	
–	–	–	200V AC 100/200V JIS C 8211 Ann2(Icn) kA
5	5	5	
線押え方式(圧着端子使用可能) M5	線押え方式(圧着端子使用可能) M6	圧着端子方式(圧着端子付属) M8	端子仕様
22	22	38	接続可能最大電線(mm²)
–	–	–	SD 裏面形 接続方式
–	–	–	FP 埋込形
●	●	●	AX 補助スイッチ
●	●	●	AL 警報スイッチ
–	–	–	SHT 電圧引外し装置
–	–	–	UVT 不足電圧引外し装置
可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)	TB 端子台
有	有	有	TRB トリップボタン
別売(RC-KA)	別売(RC-KA)	別売(RC-KA)	LC キャップ式 ハンドルロック
–	–	–	HL 施錠式
–	–	–	HA 外部操作ハンドル
–	–	–	MIW 機械的インターロック
–	–	–	BA バリア
付属(TMC-63KC)	付属(TMC-63KC)	付属(TMC-103KC)	TMC 表面形 端子カバー
–	–	–	BTC 裏面形
不可	不可	不可	逆接続
JIS C 8201-2-1 Ann2、JIS C 8211 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2、JIS C 8211 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2、JIS C 8211 Ann2	適合JIS規格
熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	過電流引外し方式
0.42	0.43	0.58	製品質量(kg)
10	10	10	一梱入数
A-66	A-66	A-66	特性、寸法図記載ページ

取付可能付属装置

■100/200Vは単相3線式を表します。 ■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ ■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ
■単3中性線欠相保護機能


JIS C 8201-2-1 附属書JB JIS C 8211 附属書XB	定格動作過電圧	135V
	定格不動作過電圧	120V
	定格過電圧動作時間	1秒以内

■過電圧検出リード線 耐熱ビニール電線 白色 0.5mm² 400mm


BU-103•1HKC

住宅用分電盤パールテクト用主幹ブレーカは、下記ページをごらんください。

A-11ページ
単3中性線欠相保護付配線用遮断器

■IECレール用取付部品〔Kシリーズ対応〕(オプション)


■封印板(標準付属)
EC(30AF～60AF)


■封印板(標準付属)
KC(30AF～100AF)


この価格には消費税は含まれておりません。 納期区分:◎(本店商品センター在庫品) ◒(在庫少数/在庫なしの場合受注品) ●(受注品)(詳細はA-1ページ)