
3P•2E•250AF			3P•2E•400AF						極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
BU-253•1EA			BU-403•1EA						型式
100/200V			100/200V						定格使用電圧Ue(AC)
6kV			6kV						定格インパルス耐電圧Uimp
250A◒		BU25301EA25V	250A◒		BU40301EA25V	350A◒		BU40301EA35V	定格電流・ご注文品番表面形
			300A◒		BU40301EA30V	400A◒		BU40301EA40V	
表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	(注1) 接続方式
70,100	81,800	90,900	129,900	157,800	167,800	140,400	168,400	178,700	標準価格(円)
(過電圧検出リード線付)			(過電圧検出リード線付)						外観及び外形寸法(mm)
A 165(255) B 105 C 60 D 82 			A 257 B 140 C 103 D 132 						
—			—						100V AC 定格遮断容量 JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)
35/9			50/—						100/200V AC
—			—						200V AC JIS C 8211 Ann2(Icn) kA
—			—						100/200V AC
圧着端子方式(圧着端子付属) M8			バー端子方式 M12						表面形 端子仕様
150			—						接続可能最大電線(mm²)
●			●						SD 裏面形 接続方式
●			●						FP 埋込形 接続方式
●			●						AX 補助スイッチ
●			●						AL 警報スイッチ
—			—						SHT 電圧引外し装置
—			—						UVT 不足電圧引外し装置
可能(縦形)			可能(縦形)						TB 端子台
有			有						TRB トリップボタン
—			—						LC キャップ式 ハンドルロック
●			●						HL 施錠式 ハンドルロック
—			—						HA 外部操作ハンドル
—			—						MIW 機械的インターロック
別売(PHS-1T)			電源側付属(PHS-4T)						BA バリア
(注2)付属(TMC-253EA)			(注3)別売(TMC-403EA)						TMC 表面形 端子カバー
裏面形付属			裏面形付属						BTC 裏面形 端子カバー
不可			不可						逆接続
JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2						適合JIS規格
熱動電磁			熱動電磁						過電流引外し方式
1.5			4.9						製品質量(kg)
5			1						一梱入数
A-68			A-69						特性、寸法図記載ページ

■100/200Vは単相3線式を表します。 ■バー端子方式のバー端子は本体から取り外さないでください。
■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ
■単3中性線欠相保護機能

JIS C 8201-2-1 附属書JB		
	定格動作過電圧	135V
	定格不動作過電圧	120V
	定格過電圧動作時間	1秒以内

■過電圧検出リード線　耐熱ビニール電線　白色 0.5mm² 400mm
(注1)ご注文品番の末尾**V**を、裏面形は**SV**、埋込形は**FV**にかえてご注文ください。(フラッシュプレート色:マンセル5Y7/1)
(注2)適合圧着端子CB150-8を使用するときは付属の端子カバーは取り付けできません。相間バリアをご使用ください。D-15ページ参照
(注3)表面端子カバーTMC-403EAの外形寸法、価格は「表面形端子カバー」の項を参照。D-14ページ

裏面形(**S**)　埋込形(**F**)


この価格には消費税は含まれておりません。　納期区分:◎(本店商品センター在庫品)　◒(在庫少数/在庫なしの場合受注品)　●(受注品)(詳細はA-1ページ)