ミニ・イコールブレーカ


電灯分電盤用協約形配線用遮断器と取り付け互換性があります。

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)			2P•1E•50AF	2P•2E•50AF
型式			BN-51	BN-52
定格使用電圧Ue(AC)			100V	100-100/200-240V
定格電流・ご注文品番		15A ◎	BN5115	BN5215
		20A ◎	BN5120	BN5220
		30A ◎	BN5130	BN5230
接続方式			表面形	表面形
標準価格(円)			3,100	4,700
外観及び外形寸法(mm)			A 95 B 25 C 60 D 78 	A 95 B 25 C 60 D 78 
定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)	AC	100V	5/2	—
		100/200V	—	5/2
		240V	—	2.5/1
端子仕様			線押え方式(圧着端子使用可能) M5	線押え方式(圧着端子使用可能) M5
接続可能最大電線(mm²)			8	8
取付可能付属装置	接続方式 裏面形	SD	—	—
	接続方式 埋込形	FP	—	—
	補助スイッチ	AX	●	●
	警報スイッチ	AL	●	●
	電圧引外し装置	SHT	—	—
	不足電圧引外し装置	UVT	—	—
	端子台	TB	—	—
	トリップボタン	TRB	—	—
	ハンドルロック キャップ式	LC	別売(LC-51)	別売(LC-51)
	ハンドルロック 施錠式	HL	—	—
	外部操作ハンドル	HA	—	—
	機械的インターロック	MIW	—	—
	バリア	BA	—	—
	端子カバー 表面形	TMC	別売(TMC-7)	別売(TMC-7)
	端子カバー 裏面形	BTC	—	—
逆接続			可能	可能
適合JIS規格			JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2
過電流引外し方式			熱動電磁	熱動電磁
製品質量(kg)			0.15	0.16
一梱入数			50	50
特性、寸法図記載ページ			A-62	A-62

■100/200Vは単相3線式を表します。
■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ
■電灯分電盤用協約形配線用遮断器と取り付け互換性があります。
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ
■取付金具(UEA21)2個(標準付属)
■IECレールには使用できません。



■SE用取付台(Kシリーズ対応)(オプション)



32個取り付け用

SE用取付台	
ご注文品番	UEA32P
納期区分	◎
標準価格(円)	2,460

端子カバー

■価格は2枚セットの価格です。



型式	TMC-7
ご注文品番	UTMC7
納期区分	◎
標準価格(円)	180

ハンドルキャップ

■遮断器のハンドルをON、OFFいずれかの状態で操作禁止を表示する部品です。(赤色)



型式	LC-51
ご注文品番	ULC51
納期区分	◎
標準価格(円)	150

価格は1個あたりの価格です。
10個単位でご注文ください。