
Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		3P•3E•30AF(注1)						2P•2E•30AF						3P•3E•30AF					
型式		M-33KC						B-32KC						B-33KC					
定格使用電圧Ue	AC	200V						100-100/200-200V						100-200V					
	DC	—						—			125V			—					
定格インパルス耐電圧 Uimp		6kV						6kV						6kV					
定格電流・ご注文品番		1.3A (0.2kW)	◒	M33KC013	10A (2.2kW)	◎	M33KC100	3A	◒	B32KC03									
		2.6A (0.4kW)	◎	M33KC026	15A (3.7kW)	◎	M33KC150	5A	◒	B32KC05									
		3A	◒	M33KC030	16A (3.7kW)	◒	M33KC160	10A	◎	B32KC10									
		4.2A (0.75kW)	◎	M33KC042	20A	◎	M33KC200				15A	◎	B32KC15	15A	◎	B33KC15			
		5A	◒	M33KC050	25A (5.5kW)	◒	M33KC250				20A	◎	B32KC20	20A	◎	B33KC20			
		5.5A (1.0kW)	◒	M33KC055	30A (7.5kW)	◎	M33KC300				30A	◎	B32KC30	30A	◎	B33KC30			
( )内AC200V時の適用モータ容量(kW)を表す		7.4A (1.5kW)	◒	M33KC074	32A (7.5kW)	◒	M33KC320												
接続方式		表面形						表面形						表面形					
標準価格(円)		6,800						5,400						6,800					
外観及び外形寸法(mm)		モータ保護兼用(注2) A 98(112) B 75 C 60 D 79 ( )内は端子カバー付寸法						A 98(112) B 50 C 60 D 79						A 98(112) B 75 C 60 D 79					
定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)	AC 100V	—						5/2						5/2					
	AC 100/200V	—						5/2						—					
	AC 200V	5/2						5/2						5/2					
	AC 415V	—						—						—					
	DC 125V	—						—			0.7/—			—					
	DC 250V	—						—						—					
端子仕様		線押え方式(圧着端子使用可能) M5						線押え方式(圧着端子使用可能) M5						線押え方式(圧着端子使用可能) M5					
接続可能最大電線(mm²)		22						22						22					
取付可能付属装置	接続方式 裏面形 SD	—						—						—					
	接続方式 埋込形 FP	—						—						—					
	補助スイッチ AX	●(カセット式)						●						●(カセット式)					
	警報スイッチ AL	●(カセット式)						●						●(カセット式)					
	電圧引外し装置 SHT	●						●						●					
	不足電圧引外し装置 UVT	—						—						—					
	端子台 TB	可能(縦形)						可能(縦形)						可能(縦形)					
	トリップボタン TRB	有						有						有					
	ハンドルロック キャップ式 LC	別売(RC-KA)						別売(RC-KA)						別売(RC-KA)					
	ハンドルロック 施錠式 HL	別売(RC-KAH)						別売(RC-KAH)						別売(RC-KAH)					
	外部操作ハンドル HA	—						—						—					
	機械的インターロック MIW	—						—						—					
	バリア BA	—						—						—					
	端子カバー 表面形 TMC	付属(TMC-63KC)						付属(TMC-62KC)						付属(TMC-63KC)					
	端子カバー 裏面形 BTC	—						—						—					
逆接続		可能						可能						可能					
適合JIS規格		JIS C 8201-2-1 Ann2						JIS C 8201-2-1 Ann2						JIS C 8201-2-1 Ann2					
過電流引外し方式		完全電磁						完全電磁			熱動電磁			熱動電磁					
製品質量(kg)		0.42						0.26						0.31					
一梱入数		10						10						10					
特性、寸法図記載ページ		A-63						A-63						A-63					

■100/200Vは単相3線式を表します。
■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ
■IECレールに取り付ける場合は、IECレール用取付部品を購入ください。
(注1)32A(M33KC320)は32AFになります。
(注2)トップランナー(IE3)に採用する場合は、
「電動機分岐回路用　トップランナーモータ(IE3モータ)」を参照。D-22ページ

■IECレール用取付部品〔Kシリーズ対応〕(オプション)



1セット

型式	UIEC001
ご注文品番	UIEC001
納期区分	◎
標準価格(円)	90

納期区分:◎(本店商品センター在庫品)　◒(在庫少数/在庫なしの場合受注品)　●(受注品)(詳細はA-1ページ)
この価格には消費税は含まれておりません。