
2P•2E•50AF					3P•3E•50AF			極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
B-52KC					B-53KC			型式
100-100/200-200V					100-200V			AC 定格使用電圧Ue
—			125V		—			DC
6kV					6kV			定格インパルス耐電圧 Uimp
3A	◒	B52KC03						定格電流・ご注文品番 ( )内AC200V時の適用モータ容量(kW)を表す
5A	◒	B52KC05						
10A	◎	B52KC10						
			15A	◎ B52KC15	15A	◎	B53KC15	
			20A	◎ B52KC20	20A	◎	B53KC20	
			30A	◎ B52KC30	30A	◎	B53KC30	
			40A	◎ B52KC40	40A	◎	B53KC40	
			50A	◎ B52KC50	50A (11kW)	◎	B53KC50	
表面形					表面形			接続方式
8,700					10,000			標準価格(円)
A 98(112) B 50 C 60 D 79 					40A以上モータ保護兼用(注1) A 98(112) B 75 C 60 D 79 			外観及び外形寸法(mm) ( )内は端子カバー付寸法 
5/2					5/2			100V
5/2					—			100/200V AC
5/2					5/2			200V AC
—					—			415V AC
—		0.7/—			—			125V DC
—					—			250V DC
								定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)
線押え方式(圧着端子使用可能) M5					線押え方式(圧着端子使用可能) M5			端子仕様
22					22			接続可能最大電線(mm²)
—					—			SD 裏面形 接続方式
—					—			FP 埋込形
●					●(カセット式)			AX 補助スイッチ
●					●(カセット式)			AL 警報スイッチ
●					●			SHT 電圧引外し装置
—					—			UVT 不足電圧引外し装置
可能(縦形)					可能(縦形)			TB 端子台
有					有			TRB トリップボタン
別売(RC-KA)					別売(RC-KA)			LC キャップ式 ハンドルロック
別売(RC-KAH)					別売(RC-KAH)			HL 施錠式 ハンドルロック
—					—			HA 外部操作ハンドル
—					—			MIW 機械的インターロック
—					—			BA バリア
付属(TMC-62KC)					付属(TMC-63KC)			TMC 表面形 端子カバー
—					—			BTC 裏面形 端子カバー
可能					可能			逆接続
JIS C 8201-2-1 Ann2					JIS C 8201-2-1 Ann2			適合JIS規格
完全電磁		熱動電磁			熱動電磁			過電流引外し方式
0.26					0.39			製品質量(kg)
10					10			一梱入数
A-63					A-63			特性、寸法図記載ページ


取付可能付属装置

■100/200Vは単相3線式を表します。
■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ
(注1)トップランナー(IE3)に採用する場合は、「電動機分岐回路用　トップランナーモータ(IE3モータ)」を参照。D-22ページ

■封印板(標準付属)
KC(30AF〜100AF)



■SE用取付台〔Kシリーズ対応〕(オプション)



32個取り付け用・1枚

SE用取付台	
ご注文品番	UEA32P
納期区分	◎
標準価格(円)	2,460

この価格には消費税は含まれておりません。　納期区分:◎(本店商品センター在庫品)　◒(在庫少数/在庫なしの場合受注品)　●(受注品)(詳細はA-1ページ)