

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P•2E•60AF	3P•3E•60AF	2P•2E•100AF	3P•3E•100AF
型式		B-62KC	B-63KC	B-102KC	B-103KC
定格使用電圧Ue	AC	100-100/200-200V	100-200V	100-100/200-200V	100-200V
	DC	125V	—	125V	—
定格インパルス耐電圧 Uimp		6kV	6kV	6kV	6kV
定格電流・ご注文品番 ( )内AC200V時の適用モータ容量(kW)を表す		60A ◒ B62KC60	60A (15kW) ◎ B63KC60	50A ◒ B102KC05 60A ◒ B102KC06 75A ◎ B102KC07 100A ◎ B102KC10	50A (11kW) ◎ B103KC05 60A (15kW) ◎ B103KC06 75A (18.5kW) ◎ B103KC07 100A (22kW) ◎ B103KC10
接続方式		表面形	表面形	表面形	表面形
標準価格(円)		8,800	10,300	21,800	23,100
外観及び外形寸法(mm)		A 98(112) B 50 C 60 D 79	モータ保護兼用(注1) A 98(112) B 75 C 60 D 79	A 98(156) B 50 C 60 D 79	モータ保護兼用(注1) A 98(156) B 75 C 60 D 79
定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)	100V	5/2	5/2	5/2	5/2
	AC 100/200V	5/2	—	5/2	—
	AC 200V	5/2	5/2	5/2	5/2
	AC 415V	—	—	—	—
	DC 125V	0.7/—	—	0.7/—	—
	DC 250V	—	—	—	—
端子仕様		線押え方式(圧着端子使用可能) M6	線押え方式(圧着端子使用可能) M6	圧着端子方式(圧着端子付属) M8	圧着端子方式(圧着端子付属) M8
接続可能最大電線(mm²)		22	22	38	38
取付可能付属装置 接続方式 裏面形	SD	—	—	—	—
接続方式 埋込形	FP	—	—	—	—
補助スイッチ	AX	●	●(カセット式)	●	●(カセット式)
警報スイッチ	AL	●	●(カセット式)	●	●(カセット式)
電圧引外し装置	SHT	●	●	●	●
不足電圧引外し装置	UVT	—	—	—	—
端子台	TB	可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)
トリップボタン	TRB	有	有	有	有
ハンドルロック キャップ式	LC	別売(RC-KA)	別売(RC-KA)	別売(RC-KA)	別売(RC-KA)
ハンドルロック 施錠式	HL	別売(RC-KAH)	別売(RC-KAH)	別売(RC-KAH)	別売(RC-KAH)
外部操作ハンドル	HA	—	—	—	—
機械的インターロック	MIW	—	—	—	—
バリア	BA	—	—	—	—
端子カバー 表面形	TMC	付属(TMC-62KC)	付属(TMC-63KC)	付属(TMC-102KC)	付属(TMC-103KC)
端子カバー 裏面形	BTC	—	—	—	—
逆接続		可能	可能	可能	可能
適合JIS規格		JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2
過電流引外し方式		熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁
製品質量(kg)		0.27	0.4	0.36	0.53
一梱入数		10	10	10	10
特性、寸法図記載ページ		A-63	A-63	A-64	A-64

■100/200Vは単相3線式を表します。
■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ
(注1)トップランナー(IE3)に採用する場合は、「電動機分岐回路用　トップランナーモータ(IE3モータ)」を参照。D-22ページ

主要寸法を分電盤協約寸法に合わせましたので分電盤の標準化がはかれます。



■IECレール用取付部品〔Kシリーズ対応〕(オプション)



1セット

型式	UIEC001
ご注文品番	UIEC001
納期区分	◎
標準価格(円)	90

納期区分:◎(本店商品センター在庫品)　◒(在庫少数/在庫なしの場合受注品)　●(受注品)(詳細はA-1ページ)

この価格には消費税は含まれておりません。