
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		3P・3E・800AF	3P・3E・800AF	3P・3E・1000AF	3P・3E・1200AF
型式		B-803FH	B-803FKC	B-1003FH	B-1203FH
定格使用電圧Ue	AC	200-500V	200-500V	200-500V	200-500V
	DC	250V	250V	250V	250V
定格インパルス耐電圧Uimp		8kV	8kV	8kV	8kV
定格電流・ご注文品番 表面形		700A ● B803FH70 / 800A ● B803FH80	700A ● B803FKC70 / 800A ● B803FKC80	1000A ● B1003FH10	1200A ● B1203FH12
接続方式 (注1)		表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形
標準価格(円)		821,300	872,500	904,600	1,080,300	1,137,200	1,171,000	1,464,000	1,545,900	1,600,600	1,819,700	1,910,100	1,969,300
外観及び外形寸法(mm)		A'はバー端子を含む寸法 D'は補助ハンドルを含む寸法 B D C A	A 274 A'434 B 210 C 103 D 141 補助ハンドル付	A 274 A'434 B 210 C 103 D 141 D'194 補助ハンドル付	50Hz、60Hzをご指定ください DC用はご指定ください A 410 A'570 B 210 C 150 D 190 D'298 補助ハンドル付	50Hz、60Hzをご指定ください DC用はご指定ください A 410 A'570 B 210 C 150 D 190 D'298 補助ハンドル付
定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)	AC 200V	85/43	125/63	125/32	125/32
	AC 415V	36/18	85/43	85/22	85/22
	AC 500V	18/9	42/21	42/11	42/11
	DC 125V	40/20	40/40	40/10	40/10
	DC 250V	40/20	40/40	40/10	40/10
表面形 端子仕様		バー端子方式 M12	バー端子方式 M12	バー端子方式 M12	バー端子方式 M12
接続可能最大電線(mm²)		–	–	–	–
取付可能付属装置 接続方式	裏面形 SD	●	●	●	●
	埋込形 FP	●	●	●	●
補助スイッチ	AX	●	●	●	●
警報スイッチ	AL	●	●	●	●
電圧引外し装置	SHT	●	●	●	●
不足電圧引外し装置	UVT	–	–	–	–
端子台	TB	可能	可能	可能	可能
トリップボタン	TRB	有	有	有	有
ハンドルロック	キャップ式 LC	–	–	–	–
	施錠式 HL	別売(HL-6B)	別売(HL-6B)	●	●
外部操作ハンドル	HA、HM	別売(HA-402、HM-402)	別売(HA-402、HM-402)	別売(HA-801)	別売(HA-801)
機械的インターロック	MIW	別売(MIW-5)	別売(MIW-5)	別売(MIW-8)	別売(MIW-8)
バリア	BA	表面形は電源側付属(注2)(PHS-5)	表面形は電源側付属(注2)(PHS-5)	表面形は電源側付属(注2)(PHS-6)	表面形は電源側付属(注2)(PHS-6)
端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-5D)	別売(TMC-5D)	別売(TMC-6)	別売(TMC-6)
	裏面形 BTC	–	–	–	–
逆接続		可能(注3)	可能(注3)	可能(注3)	可能(注3)
適合JIS規格		JIS C 82021 2-1 Ann2	JIS C 82021 2-1 Ann2	JIS C 82021 2-1 Ann2	JIS C 82021 2-1 Ann2
過電流引外し方式		熱動-可調整電磁	熱動-可調整電磁	熱動-可調整電磁	熱動-可調整電磁
製品質量(kg)		10.5	10	26	26
一梱入数		1	1	1	1
特性、寸法図記載ページ		A-77	A-77	A-78	A-78

■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ　■バー端子方式のバー端子は本体から取り外さないでください。
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ
■外部操作ハンドルの**HM**は丸形、**HA**はレバー形です。詳細は「外部操作ハンドル」の項を参照ください。D-17ページ

(注1)ご注文品番の後ろに裏面形は**S**、埋込形は**F**をつけてご注文ください。
(注2)400V級は必ず相間バリアをご使用ください。

(注3)内線規程JEAC8001資料3-5-8の「逆接続可能型」です。太陽光発電システム用など系統連系用途の場合は、電源側(図の上側)に商用電源側を、負荷側(図の下側)に発電システム側を接続してください。用途にかかわらず、負荷側(図の下側)に商用電源側を接続しないでください。



納期区分:◎(本店商品センター在庫品)　◒(在庫少数/在庫なしの場合受注品)　●(受注品)(詳細はA-1ページ)
この価格には消費税は含まれておりません。