
Wシリーズ(定格電流可調整)配線用遮断器

3P•3E•225AF	3P•3E•400AF	3P•3E•600AF	3P•3E•800AF	極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
B-223WD	B-403WD	B-603WD	B-803WD	型式
200-500V	200-500V	200-500V	200-500V	定格使用電圧Ue(AC)
8kV	8kV	8kV	8kV	定格インパルス耐電圧Uimp
可調整 125/150/175/200/225A ● B223WD	可調整 200/225/250/300/350/400A ● B403WD	可調整 300/350/400/500/600A ● B603WD	可調整 400/450/500/600/700/800A ● B803WD	定格電流・ご注文品番表面形
表面形 / 裏面形 / 埋込形	表面形 / 裏面形 / 埋込形	表面形 / 裏面形 / 埋込形	表面形 / 裏面形 / 埋込形	(注1) 接続方式
215,100 / 231,300 / 240,700	341,600 / 369,900 / 402,500	669,700 / 715,100 / 747,600	1,080,300 / 1,137,200 / 1,171,000	標準価格(円)
 A 165 B 105 C 68 D 94	 A 257 A'333 B 140 C 103 D 133 準標準品(Wターミナル板付と指定)	 A 274 A'434 B 210 C 103 D 141	 A 274 A'434 B 210 C 103 D 141	外観及び外形寸法(mm) 
200/500/750/1000 可調整	1000固定	1000固定	1000固定	短限時検出電流(定格電流に対する%)
100/25	100/100	100/100	100/100	200V
50/13	50/50	50/50	50/50	415VAC
25/7	25/25	25/25	25/25	500V
—	—	—	—	125VDC
—	—	—	—	250VDC
				定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)
圧着端子方式 M8	バー端子方式 M10(Wターミナル板付 M12)	バー端子方式 M12	バー端子方式 M12	表面形 端子仕様
150	—	—	—	接続可能最大電線(mm²)
●	●	●	●	SD 裏面形
●	●	●	●	FP 埋込形 (接続方式)
●(カセット式)	●(カセット式)	●(カセット式)	●(カセット式)	AX 補助スイッチ
●(カセット式)	●(カセット式)	●(カセット式)	●(カセット式)	AL 警報スイッチ
●	●	●	●	SHT 電圧引外し装置
—	●(端子台仕様)	—	—	UVT 不足電圧引外し装置
可能	可能	可能	可能	TB 端子台
有	有	有	有	TRB トリップボタン
別売(LC-4J)	—	—	—	LC キャップ式 (ハンドルロック)
別売(HL-4J)	別売(HL-5)	別売(HL-6B)	別売(HL-6B)	HL 施錠式 (ハンドルロック)
別売(HA-210、HM-S25)	—	別売(HA-402、HM-407)	別売(HA-402、HM-407)	HA、HM 外部操作ハンドル
別売(MIW-4M)	別売(MIW-5F)	別売(MIW-5G)	別売(MIW-5G)	MIW 機械的インターロック
表面形は電源側付属(注2)(PHS-4)	表面形は電源側付属(注2)(PHS-5B)	表面形は電源側付属(注2)(PHS-5)	表面形は電源側付属(注2)(PHS-5)	BA バリア
別売(TMC-4J)	別売(TMC-5C)	別売(TMC-5D)	別売(TMC-5D)	TMC 表面形 (端子カバー)
別売(BTC-4J)	別売(BTC-5B)	—	—	BTC 裏面形 (端子カバー)
不可	不可	不可	不可	逆接続
JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2	適合JIS規格
電子式可調整	電子式可調整	電子式可調整	電子式可調整	過電流引外し方式
1.7	5.4	9.0	10	製品質量(kg)
1	1	1	1	一梱入数
A-79	A-80	A-81	A-82	特性、寸法図記載ページ

取付可能付属装置

■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ
■バー端子方式の適合圧着端子は外形寸法図のバー端子寸法を参照ください。
■バー端子方式のバー端子は本体から取り外さないでください。
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ
■外部操作ハンドルのHMは丸形、HAはレバー形ハンドルです。詳細は「外部操作ハンドル」の項を参照ください。D-17ページ
(注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート色：マンセル5Y7/1)
(注2)400V級は必ず相間バリアをご使用ください。