Ior漏電警報付配線用遮断器


注意：漏電遮断器ではないので漏電遮断器の設置義務規定には対応できません。

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)			3P•3E•125AF	3P•3E•150AF	3P•3E•225AF	3P•3E•400AF
型式			B-123IR	B-153IR	B-223IR	B-403IR
定格使用電圧Ue(AC)			200V	200V	200V	200V
定格インパルス耐電圧Uimp			6kV	6kV	6kV	6kV
漏電警報	定格感度電流(mA)	Io(注1)	100/200/500	100/200/500	100/200/500	100/200/500
		Ior抵抗分電流	30/60/150	30/60/150	30/60/150	30/60/150
	定格漏電不動作電流(mA)	Io(注1)	50/100/250	50/100/250	50/100/250	50/100/250
		Ior抵抗分電流	15/30/75	15/30/75	15/30/75	15/30/75
	動作時間(s)		0.3/10	0.3/10	0.3/10	0.3/10
	慣性不動作時間(s以上)		0.15/5	0.15/5	0.15/5	0.15/5
定格電流・ご注文品番 ( )内AC200V時の適用モータ容量(kW)			60A ● B123IR06W2 75A ● B123IR07W2 100A ● B123IR10W2 125A ● B123IR12W2	150A ● B153IR15W2	125A(30kW) ● B223IR12W2 150A(37kW) ● B223IR15W2 175A(45kW) ● B223IR17W2 200A ● B223IR20W2 225A(55kW) ● B223IR22W2	250A ● B403IR25W2 300A ● B403IR30W2 350A ● B403IR35W2 400A ● B403IR40W2
接続方式			表面形	表面形	表面形	表面形
標準価格(円)			64,400	64,400	87,900	174,900 / 201,200
外観及び外形寸法(mm)			モータ保護兼用 A 130(160) B 94 C 60 D 80	モータ保護兼用 A 130(160) B 94 C 60 D 80	モータ保護兼用 A 165(255) B 124 C 60 D 82	A 257(477) A'341 B 159 C 103 D 132
定格遮断容量(kA)	JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)	AC 200V	25/7	25/7	35/9	50/−
表面形 端子仕様			圧着端子方式(圧着端子付属) M8	圧着端子方式(圧着端子付属) M8	圧着端子方式(圧着端子付属) M8	バー端子方式 M12
接続可能最大電線(mm²)			60	60	150	−
取付可能付属装置	接続方式	裏面形 SD	−	−	−	−
		埋込形 FP	−	−	−	−
	補助スイッチ	AX	●(端子台仕様)	●(端子台仕様)	●(端子台仕様)	●(端子台仕様)
	警報スイッチ	AL	●(端子台仕様)	●(端子台仕様)	●(端子台仕様)	●(端子台仕様)
	電圧引外し装置	SHT	●(端子台仕様)(注2)	●(端子台仕様)(注2)	●(端子台仕様)(注2)	●(端子台仕様)(注2)
	不足電圧引外し装置	UVT	−	−	−	−
	ハンドルロック	キャップ式 LC	−	−	−	−
		施錠式 HL	●	●	●	●
	バリア	BA	別売(PHS-2T)	別売(PHS-2T)	別売(PHS-1T)	電源側付属
	端子カバー	表面形 TMC	付属(TMC-153EC)	付属(TMC-153EC)	付属(TMC-253EA)	別売(TMC-403EA)
		裏面形 BTC	−	−	−	−
本体漏電表示			3点レベルLED表示	3点レベルLED表示	3点レベルLED表示	3点レベルLED表示
漏電警報接点仕様	接点構成		1a(注3)	1a(注3)	1a(注3)	1a(注3)
	出力引出し方式		端子台仕様	端子台仕様	端子台仕様	端子台仕様
	リセット方式		押しボタン仕様	押しボタン仕様	押しボタン仕様	押しボタン仕様
逆接続			不可	不可	不可	不可
適合JIS規格			JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2
過電流引外し方式			熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁
製品質量(kg)			0.85	0.85	1.7	5.3
一梱入数			1	1	1	1
特性、寸法図記載ページ			A-89	A-89	A-89	A-89

■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ

(注1)Ioとは、Iocと(容量分電流)とIorと(抵抗分電流)のベクトル合成和電流を表します。

(注3)接点容量AC250V/DC30V、3A(抵抗負荷)



(注2)
電圧引外し装置(SHT)(Ior漏電警報付配線用遮断器の場合)
遮断器を外部の接点で引外す装置です。端子台の接点ac間を短絡させることで、遮断器の電源電圧により回路を遮断します。(別電源は使用しないでください。)遮断器は逆接続では使用できません。
■使用例(配線例)
ボタンを押すとトリップコイルに電圧がかかり遮断器がトリップします。

納期区分:◎(本店商品センター在庫品) ◒(在庫少数/在庫なしの場合受注品) ●(受注品)(詳細はA-1ページ)
この価格には消費税は含まれておりません。