
注意：漏電遮断器ではないので漏電遮断器の設置義務規定には対応できません。

3P•3E•250AF	3P•3E•400AF	3P•3E•400AF	極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
B-253GHC	B-403GC	B-403GHC	型式
100-200-440V	100-200-440V	100-200-440V	定格使用電圧Ue(AC)
500V	500V	500V	定格絶縁電圧Ui
6kV	8kV	8kV	定格インパルス耐電圧Uimp
100/200/500	100/200/500	100/200/500	漏電警報 定格感度電流(mA)
0.1以内/0.3/1.2	0.1以内/0.3/1.2	0.1以内/0.3/1.2	漏電警報 動作時間(s)
−/0.1/0.5	−/0.1/0.5	−/0.1/0.5	漏電警報 慣性不動作時間(s以上)
125A ● B253GHC12W2L3	250A ● B403GC25W2L3	250A ● B403GHC25W2L3	定格電流・ご注文品番 表面形
150A ● B253GHC15W2L3	300A ● B403GC30W2L3	300A ● B403GHC30W2L3	
175A ● B253GHC17W2L3	350A ● B403GC35W2L3	350A ● B403GHC35W2L3	
200A ● B253GHC20W2L3	400A ● B403GC40W2L3	400A ● B403GHC40W2L3	
225A ● B253GHC22W2L3			
250A ● B253GHC25W2L3			
表面形 裏面形 埋込形	表面形 裏面形 埋込形	表面形 裏面形 埋込形	接続方式
257,200 277,600 304,700	309,600 347,500 452,400	516,200 554,000 657,400	標準価格(円)
A 165 B 105 C 68 D 94 	準標準品 (Wターミナル板付と指定) A 257 A'333 B 140 C 103 D 133 	準標準品 (Wターミナル板付と指定) A 257 A'333 B 140 C 103 D 133 	外観及び外形寸法(mm) (注1)漏電警報用の検知器および端子台の寸法は最大25mmプラスする必要があります。 A'はバー端子を含む寸法 
−	−	−	短時間検出電流(定格電流に対する%)
100/25	50/25	100/100	100V
100/25	50/25	100/100	200V
100/25	50/25	100/100	240V AC JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)
50/13	36/18	50/50	415V
50/13	36/18	50/50	440V 定格遮断容量(kA)
圧着端子方式 M8	バー端子方式 M10(Wターミナル板付 M12)	バー端子方式 M10(Wターミナル板付 M12)	端子仕様
150	−	−	接続可能最大電線(mm²)
●	●	●	補助スイッチ AX
●	●	●	警報スイッチ AL
●	●	●	SD 裏面形 接続方式
●	●	●	FP 埋込形 接続方式
●	●	●	SHT 電圧引外し装置
別売(LC-4J)	−	−	LC キャップ式 ハンドルロック
●	●	●	HL 施錠式 ハンドルロック
電源側付属(PHS-4)	電源側付属(PHS-5B)	電源側付属(PHS-5B)	BA バリア
別売(TMC-4J)	別売(TMC-5C)	別売(TMC-5C)	TMC 表面形 端子カバー
別売(BTC-4J)	別売(BTC-5B)	別売(BTC-5B)	BTC 裏面形 端子カバー
LED	LED	LED	本体漏電表示
2a(注2)	2a(注2)	2a(注2)	接点構成 漏電警報
端子台	端子台	端子台	出力引出し方式 漏電警報
内蔵リセットボタン（外部リセット：発注時オプション）	内蔵リセットボタン（外部リセット：発注時オプション）	内蔵リセットボタン（外部リセット：発注時オプション）	リセット方式 漏電警報
不可	不可	不可	逆接続
JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2	適合JIS規格
熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	過電流引外し方式
3.5	6.7	6.7	製品質量(kg)
1	1	1	一梱入数
A-92	A-93	A-93	特性、寸法図記載ページ


■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ

(注1)横幅寸法はB寸法に漏電警報用の検知器、端子台の寸法25mmプラスしてください。

(注2)漏電警報接点容量

	抵抗負荷	誘導負荷	
AC100V	3A	2A	COSφ=0.4
AC250V	3A	2A	
DC 30V	2A	2A	L/R=7ms

■リセット仕様内部回路図



外部リセット端子は発注時のオプション対応です。
外部リセットスイッチ（b接点）はユーザーさまでご用意ください。

リセットは制御電源をOFFすることにより行います。（内部回路図参照）

納期区分:◎(本店商品センター在庫品) ◒(在庫少数/在庫なしの場合受注品) ●(受注品)(詳細はA-1ページ)

この価格には消費税は含まれておりません。