ボックスブレーカ　■配線用遮断器組込　■スチール製防塵ボックス　塗装色：マンセル5Y7/1

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		3P・3E・30AF	3P・3E・50AF	3P・3E・60AF	3P・3E・100AF
型式		B-D63E			B-D103E
定格使用電圧Ue	AC	100-200-415V			100-200-415V
	DC	–			–
定格電流・ご注文品番 ( )内AC200V時の適用モータ容量(kW)を表す		15A ◒ BD63E15 20A ◒ BD63E20 30A ◒ BD63E30	40A ● BD63E40 50A (11kW) ◒ BD63E50	60A (15kW) ◒ BD63E60	75A (18.5kW) ◒ BD103EA07 100A (22kW) ◒ BD103EA10
標準価格(円)		31,200	34,300	35,700	53,700
外観及び外形寸法(mm)		50A、60Aはモータ保護兼用 A 300 B 180 C 91 D 142  スチール製			モータ保護兼用 A 425 B 240 C 118 D 169  スチール製
定格遮断容量(kA)	100V	5			10
	AC 200V	5			10
	415V	2.5			5
端子仕様		線押え方式(圧着端子使用可能) 50A以下 M5、60A以上 M6			圧着端子方式(圧着端子付属) M8
接続可能最大電線(mm²)		22			60
取付可能付属装置 接続方式	裏面形 SD	–			–
	埋込形 FP	–			–
補助スイッチ	AX	–			–
警報スイッチ	AL	–			–
電圧引外し装置	SHT	–			–
不足電圧引外し装置	UVT	–			–
端子台	TB	–			–
トリップボタン	TRB	遮断器に標準装備			遮断器に標準装備
ハンドルロック キャップ式	LC	–			–
ハンドルロック 施錠式	HL	標準付属			標準付属
引外し方式		熱動電磁			熱動電磁
組込遮断器		B-33EC	B-53EC	B-63EC	B-103EC
寸法図記載ページ		A-60			A-60

■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ
■塗装色：マンセル5Y7/1

簡易防塵タイプ

ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける簡易防塵構造です。
ON、OFF操作が容易な外部操作ハンドルを採用。不用意な操作を防止するハンドルロックを標準装備。



ボックス価格



	B-D63E用 BOX	B-D103E用 BOX
ご注文品番	UBOXBD63	UBOXBD103
納期区分	●	●
標準価格(円)	28,800	34,900

ハンドルロックについて

■カギは別途ご用意ください。
■施錠穴寸法が5.5×13.3mmですのでカギのシャックル径φ5mm以下のカギをご使用ください。

①ハンドル上部の突起部を押す　②スライドして出た施錠穴にカギを差し込む　③施錠しロック完了



納期区分:◎(本店商品センター在庫品)　◒(在庫少数/在庫なしの場合受注品)　●(受注品)(詳細はA-1ページ)　この価格には消費税は含まれておりません。