
モータ保護兼用、手元開閉器用

■配線用遮断器組込　■プラスチック製ボックス

色　カバー：白色（マンセル 5GY9/1）
　　ケース：紺色（マンセル 10B3/5）

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)				3P・3E・30AF（注1）
型式				M-3BC
定格使用電圧Ue	AC			200V
	DC			—
定格インパルス耐電圧Uimp				6kV
定格電流・ご注文品番		1.3A (0.2kW)	◒	M3BC020
		2.6A (0.4kW)	◒	M3BC040
		4.2A (0.75kW)	◒	M3BC075
		5.5A (1.0kW)	◒	M3BC100
		7.4A (1.5kW)	◒	M3BC150
		10A (2.2kW)	◒	M3BC220
		16A (3.7kW)	◒	M3BC370
		25A (5.5kW)	◒	M3BC550
( )内AC200V時の適用モータ容量(kW)を表す		32A (7.5kW)	◒	M3BC750
接続方式				表面形
標準価格(円)				9,600
外観及び外形寸法(mm)				モータ保護兼用手元開閉器用
定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)	AC	100V		—
		100/200V		—
		200V		5/—
		415V		—
	DC	125V		—
		250V		—
表面形 端子仕様				線押え方式(圧着端子使用可能) M5
接続可能最大電線(mm²)				22
取付可能付属装置	接続方式	裏面形	SD	—
		埋込形	FP	—
	補助スイッチ		AX	●
	警報スイッチ		AL	●
	電圧引外し装置		SHT	—
	不足電圧引外し装置		UVT	—
	端子台		TB	—
	トリップボタン		TRB	—
	ハンドルロック	キャップ式	LC	—
		施錠式	HL	—
	外部操作ハンドル		HA	—
	機械的インターロック		MIW	—
	バリア		BA	—
	端子カバー	表面形	TMC	—
		裏面形	BTC	—
逆接続				可能
適合JIS規格				—
過電流引外し方式				完全電磁
製品質量(kg)				0.6
一梱入数				10



A 155
B 105
C 62.3
D 72.2



（注1）32A（M3BC750）は32AFになります。

1.3A（0.2kW）～32A（7.5kW）

手元開閉器としてプラスチック製のボックスにブレーカを組み込んで、より安全性を高めています。

組込遮断器

B-33MEC 1.3A～32A

外形寸法図

単位：mm

