	コード短絡保護用瞬時遮断機能付	コード短絡保護用瞬時遮断機能付(15A、20A)
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P•1E•30AF	2P•2E•30AF
型式	GBC-1NA	GBC-2NA
定格使用電圧Ue(AC)	100V	100-100/200-200V
定格感度電流	30mA	15mA　30mA
最大動作時間	0.1 秒	0.1 秒
定格電流・ご注文品番	20A ◎ C1NA2030	15A ◒ C2NA1515　15A ◎ C2NA1530 20A ◎ C2NA2015　20A ◎ C2NA2030 30A ◒ C2NA3015　30A ◎ C2NA3030
標準価格(円)	8,100	9,380
外観及び外形寸法(mm)	コード短絡保護用瞬時遮断機能付 A 88.5 B 16.7 C 46.5 D 56.0  パールテクト専用漏電ブレーカ	コード短絡保護用瞬時遮断機能付 A 88.5 B 16.7 C 46.5 D 56.0  パールテクト専用漏電ブレーカ
定格遮断容量(kA) JIS C 8222 Ann2(Icn) 100V	2.5	2.5
AC 100/200V	—	2.5
200V	—	2.5
端子仕様 電源側	プラグイン端子	プラグイン端子
端子仕様 負荷側	速結端子	速結端子
接続可能電線(mm)	単線φ1.6·φ2.0·φ2.6(より線の場合は棒圧着端子使用(注1))	単線φ1.6·φ2.0·φ2.6(より線の場合は棒圧着端子使用(注1))
取付可能付属装置 接続方式 裏面形 SD	—	—
接続方式 埋込形 FP	—	—
補助スイッチ AX	—	—
警報スイッチ AL	—	—
テストリード線引き出し TBL	—	—
端子台 TB	—	—
ハンドルロック キャップ式 LC	別売(LC-BNA)	別売(LC-BNA)
ハンドルロック 施錠式 HL	—	—
外部操作ハンドル HA	—	—
バリア BA	—	—
端子カバー 表面形 TMC	—	—
端子カバー 裏面形 BTC	—	—
逆接続	不可	不可
適合JIS規格	JIS C 8222 Ann2	JIS C 8222 Ann2
過電流引外し方式	熱動電磁	熱動電磁
製品質量(kg)	0.06	0.07
一梱入数	—	—
漏電表示	無	無
特性、寸法図記載ページ	B-68	B-68

■100/200Vは単相3線式を表します。
■高調波(インバータ等)対応形·雷インパルス不動作形です。D-37ページ
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ
■コード短絡保護用瞬時遮断機能付についてはD-42参照。

棒圧着端子

(注1)より線の場合は棒圧着端子を使用してください。

より線サイズ	1.25mm²、2.0mm²	3.5mm²、5.5mm²
適合棒圧着端子	TC 2−20(棒圧着端子) VC 1−2(絶縁キャップ) (ニチフ製)	TC 5.5−21ST(棒圧着端子) VC 5.5−21(絶縁キャップ) (ニチフ製) 30Aに標準付属
標準価格(円)	お客さまでご用意ください。	250

価格は1梱包あたりの価格です。1梱包(棒圧着端子2個、絶縁キャップ2個)

接続電線
φ1.6·φ2.0·φ2.6
Cu(銅)単線専用
30Aは、φ2.6単線もしくは、指定の棒端子を接続してください。



