パールテクト漏電ブレーカ OC付

住宅用分電盤 [パールテクト組込専用] フラットハンドル

	EV用	蓄熱回路用	単3中性線欠相保護付(過電圧検出リード線付)		
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・50AF		3P・2E・50AF	3P・2E・60AF	3P・2E・75AF
型式	GB-52NA		GBU-53・1HEC	GBU-63・1HEC	GBU-73・1HKC
定格使用電圧Ue(AC)	100/200-200V(200V回路専用)(注1)		100/200V	100/200V	100/200V
定格インパルス耐電圧 Uimp	—		—	—	—
定格感度電流	15mA	30mA	30mA	30mA	30mA
最大動作時間	0.1秒	0.1秒	0.1秒	0.1秒	0.1秒
定格電流・ご注文品番	40A ◒ 52NA4015	40A ◒ 52NA4030 50A ◒ 52NA5030	30A ◎ U5301HEC3030 40A ◎ U5301HEC4030 50A ◎ U5301HEC5030	60A ◎ U6301HEC6030	75A ◒ U7301HKC7530
標準価格(円)	18,700		20,100	20,300	29,600
外観及び外形寸法(mm)	フラットハンドル A 88.5 B 50.7 C 46.5 D 56 パールテクト専用漏電ブレーカ		フラットハンドル A 105 B 70 C 49 D 65	フラットハンドル A 105 B 70 C 49 D 65	分電盤協約形サイズ フラットハンドル A 98 B 75 C 60 D 76.5
定格遮断容量 JIS C 8222 Ann2(Icn) kA 100V	—		—	—	—
定格遮断容量 JIS C 8222 Ann2(Icn) kA AC 100/200V	2.5		5	5	5
定格遮断容量 JIS C 8222 Ann2(Icn) kA 200V	2.5		—	—	—
端子仕様 電源側	プラグイン端子		線押え方式(圧着端子使用可能) M5	線押え方式(圧着端子使用可能) M6	圧着端子方式(圧着端子付属) M8
端子仕様 負荷側	圧着端子方式(圧着端子付属) M5				
接続可能最大電線(mm²)	14		22	22	38
ハンドルロックキャップ式 LC	—		—	—	—
逆接続	不可		不可	不可	不可
適合JIS規格	JIS C 8222 Ann2		JIS C 8222 Ann2	JIS C 8222 Ann2	JIS C 8222 Ann2
過電流引外し方式	熱動		熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁
製品質量(kg)	0.18		0.35	0.37	0.58
漏電表示	有(手動復帰)		有(注2)	有(注2)	有(注2)
特性、寸法図記載ページ	B-68		B-69	B-69	B-69

■100/200Vは単相3線式を表します。
■高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。D-37ページ
■単3中性線保護機能

JIS C 8222 附属書XB		
	定格動作過電圧	135V
	定格不動作過電圧	120V
	定格過電圧動作時間	1秒以内

(注1)電源側の接続部形状が200V専用のため、200V回路専用になります。
(注2)漏電表示は過電圧で遮断したときも表示します。

■GB-52NAについて
(1)負荷側の絶縁測定は、遮断器を切「O」にしてから行ってください。
(2)漏電で遮断したときおよびテスト動作時には、表示ボタンが飛び出します。
遮断器を入「I」にする場合は、再投入後、表示ボタンを押し込んでください。


住宅用分電盤用主幹ブレーカ
2P・2E 30AはB-14ページ
GB-2EC


住宅用分電盤用主幹ブレーカ
3P・2E 30AはB-30ページ
GBU-3・1HEA

納期区分:◎(本店商品センター在庫品) ◒(在庫少数/在庫なしの場合受注品) ●(受注品)(詳細はB-1ページ)
この価格には消費税は含まれておりません。