
コード短絡保護用瞬時遮断機能付ではありません。住宅のコンセント回路では使用できません。						
2P•2E•30AF						極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
GB-2ZA						型式
100-100/200-200V						定格使用電圧Ue(AC)
–						定格インパルス耐電圧 Uimp
15mA			30mA			定格感度電流
0.1秒			0.1秒			最大動作時間
–			–			慣性不動作時間定格使用
5A ◎ 2ZA0515			5A ◎ 2ZA0530			定格電流・ご注文品番
6A ◎ 2ZA0615			6A ◎ 2ZA0630			
10A ◎ 2ZA1015			10A ◎ 2ZA1030			
15A ◎ 2ZA1515			15A ◎ 2ZA1530			
20A ◎ 2ZA2015			20A ◎ 2ZA2030			
30A ◎ 2ZA3015			30A ◎ 2ZA3030			
9,700	7,600	6,500	9,700	7,600	6,500	標準価格(円)
安全ブレーカ互換性寸法 A 70 B 32 C 40 D 57						外観及び外形寸法(mm)
1.5						定格遮断容量(kA) 100V AC JIS C 8222 Ann2(Icn)
1.5						100/200V
1.0						200V
–						415V
ソルダレス端子方式(当座金付)						端子仕様
8						接続可能最大電線(mm²)
–						取付可能付属装置 SD 裏面形 接続方式
–						FP 埋込形
–						AX 補助スイッチ
–						AL 警報スイッチ
–						SHT テストリード線引出し
–						UVT 端子台
別売(LC-03)						LC キャップ式 ハンドルロック
–						HL 施錠式
–						HA 外部操作ハンドル
–						BA バリア
付属(TMC-1EA)						TMC 表面形 端子カバー
–						BTC 裏面形
可能						逆接続
JIS C 8222 Ann2						適合JIS規格
熱動						過電流引外し方式
0.13						製品質量(kg)
50						一梱入数
無						漏電表示
B-70						特性、寸法図記載ページ





■100/200Vは単相3線式を表します。
■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ
■短ハンドル仕様も可能です。(受注品)
別途お問い合わせください。
■高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。
D-37ページ
■コード短絡保護用瞬時遮断機能付ではないので
住宅のコンセント回路用としては使用できません。
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ

安全ブレーカボックス 屋内用・プラスチック製

分電盤の分岐回路の増設や設備・機器の近くで
電源をとりたい場合などに便利なボックスです。
・取付用ブレーカは別売りです。
・詳細は G-4 ページ参照。

■取り付け例



用途に応じて、ブレーカを
お取り付けください。
(注) テンパール工業製 安全ブレーカタイプのみ

型式	SP-AB
ご注文品番	SPAB
納期区分	◎
標準価格(円)	3,100

この価格には消費税は含まれておりません。　納期区分:◎(本店商品センター在庫品)　◒(在庫少数/在庫なしの場合受注品)　●(受注品)(詳細はB-1ページ)