
Eシリーズ（経済タイプ）漏電遮断器 OC付

	パールテクト用主幹ブレーカ		
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P•2E•30AF	2P•2E•30AF	3P•3E•30AF
型式	GB-2EA	GB-2EC	GB-3MEC
定格使用電圧Ue(AC)	100-100/200-200V	100-100/200-200V	100-200V
定格インパルス耐電圧 Uimp	—	—	6kV
定格感度電流	15mA / 30mA	30mA	15mA / 30mA
最大動作時間	0.1秒 / 0.1秒	0.1秒	0.1秒 / 0.1秒
慣性不動作時間	— / —	—	— / —
定格電流・ご注文品番 表面形 ( )AC200V時の適用モータ容量(kW)です。	15A ◒ 2EA1515 ◎ 2EA1530 20A ◎ 2EA2015 ◎ 2EA2030 30A ◒ 2EA3015 ◎ 2EA3030	15A ● 2EC1530 20A ◒ 2EC2030 30A ◎ 2EC3030	1.3A(0.2kW) ◒ 3MEC01315 ◎ 3MEC01330 2.6A(0.4kW) ◒ 3MEC02615 ◎ 3MEC02630 4.2A(0.75kW) ◎ 3MEC04215 ◎ 3MEC04230 5.5A(1kW) ◒ 3MEC05515 ◎ 3MEC05530 7.4A(1.5kW) ◒ 3MEC07415 ◎ 3MEC07430 10A(2.2kW) ◎ 3MEC10015 ◎ 3MEC10030 15A(3.7kW) ◒ 3MEC15015 ◎ 3MEC15030 20A ◎ 3MEC20015 ◎ 3MEC20030 25A(5.5kW) ◒ 3MEC25015 ◎ 3MEC25030 30A(7.5kW) ◎ 3MEC30015 ◎ 3MEC30030
接続方式 (注1)	表面形	表面形	表面形 / 裏面形 / 埋込形
標準価格(円)	7,400	7,400	14,900 / 18,100 / 24,000
外観及び外形寸法(mm)	JIS互換性寸法  A 70 B 68 C 40 D 57 	JIS互換性寸法 A 70 B 68 C 40 D 57 	モータ保護兼用(注2) A105(115) B 70 C 49 D 67.5 
定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-2 Ann2(Icu/Ics) AC 100V	1.5※	2.5※	5/2
定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-2 Ann2(Icu/Ics) AC 100/200V	1.5※	1.5※	—
定格遮断容量(kA) JIS C 8222※ Ann2(Icn) AC 200V	1.0※	1.0※	5/2
定格遮断容量(kA) JIS C 8222※ Ann2(Icn) AC 415V	—	—	—
表面形 端子仕様	ソルダレス端子方式(当座金付)	ソルダレス端子方式(当座金付)	線押え方式(圧着端子使用可能) M5
接続可能最大電線(mm²)	8	8	22
取付可能付属装置 接続方式 裏面形 SD	—	—	●
取付可能付属装置 接続方式 埋込形 FP	—	—	●
取付可能付属装置 補助スイッチ AX	—	—	●
取付可能付属装置 警報スイッチ AL	—	—	●
取付可能付属装置 テストリード線引出し TBL	—	—	●
取付可能付属装置 端子台 TB	—	—	可能(縦形)
取付可能付属装置 トリップボタン TRB	—	—	—
取付可能付属装置 ハンドルロック キャップ式 LC	別売(LC-03)	別売(LC-03)	別売(RC-KA)
取付可能付属装置 ハンドルロック 施錠式 HL	—	—	—
取付可能付属装置 外部操作ハンドル HA	—	—	—
取付可能付属装置 バリア BA	—	—	—
取付可能付属装置 端子カバー 表面形 TMC	付属(TMC-1EA)	付属(TMC-1EA)	付属(TMC-63EC)
取付可能付属装置 端子カバー 裏面形 BTC	—	—	裏面形付属
逆接続	可能	可能	不可
適合JIS規格	JIS C 8222 Ann2	JIS C 8222 Ann2	JISC8201-2-2 Ann2
過電流引外し方式	熱動	熱動	完全電磁
製品質量(kg)	0.18	0.18	0.40
一梱入数	20	20	20
漏電表示	有(手動復帰)	有(手動復帰)	有
特性、寸法図記載ページ	B-70	B-70	B-72

■100/200Vは単相3線式を表します。
■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ
■高調波（インバータ等）対応形・雷インパルス不動作形です。D-37ページ
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ
(注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。（フラッシュプレート色：マンセル5Y7/1）
(注2)トップランナー(IE3)に採用する場合は、「電動機分岐回路用　トップランナーモータ(IE3モータ)」を参照。D-22ページ

ハンドルキャップ

遮断器のハンドルにプラスチック製のカバーをかぶせ手動によるハンドルの操作を禁止表示するものです。(赤色)



型式	RC-KA
ご注文品番	URCKA
納期区分	◎
標準価格(円)	220

価格は1個あたりの価格です。
10個単位でご注文ください。

納期区分:◎(本店商品センター在庫品)　◒(在庫少数/在庫なしの場合受注品)　●(受注品)(詳細はB-1ページ)
この価格には消費税は含まれておりません。