
2P•2E•30AF			3P•3E•30AF						極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
GB-32EC			GB-33EC						型式
100-200V			100-200V			200-415V			定格使用電圧Ue(AC)
6kV			6kV			6kV			定格インパルス耐電圧 Uimp
15mA	30mA		15mA	30mA	100mA	15mA	30mA	100mA	定格感度電流
0.1秒			0.1秒			0.1秒			最大動作時間
—			—			—			慣性不動作時間
15A ◒ 32EC1515	◎ 32EC1530		15A ◎ 33EC1515	◎ 33EC1530	— —	15A ◒ 33EC15154	◒ 33EC15304	— —	定格電流・ご注文品番表面形
20A ◎ 32EC2015	◎ 32EC2030		20A ◎ 33EC2015	◎ 33EC2030	◎ 33EC20100	20A ◒ 33EC20154	◒ 33EC20304	● 33EC201004	
30A ◎ 32EC3015	◎ 32EC3030		30A ◎ 33EC3015	◎ 33EC3030	◎ 33EC30100	30A ◒ 33EC30154	◎ 33EC30304	◒ 33EC301004	
表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	(注1) 接続方式
14,000	16,200	22,200	14,700	17,800	23,800	16,200	19,400	25,100	標準価格(円)
A 105(115) B 47 C 49 D 67.5 			A 105(115) B 70 C 49 D 67.5 						外観及び外形寸法(mm) 
5/2			5/2			—			100V
—			—			—			100/200V
5/2			5/2			5/2			200V AC JIS C 8201-2-2 Ann2(Icu/Ics) 定格遮断容量(kA)
—			—			2.5/1			415V
線押え方式(圧着端子使用可能) M5			線押え方式(圧着端子使用可能) M5						表面形 端子仕様
22			22						接続可能最大電線(mm²)
●			●			●			SD 裏面形 / FP 埋込形 接続方式
●			●			●			
●			●			●			AX 補助スイッチ
●			●			●			AL 警報スイッチ
●			●			●			TBL テストリード線引出し
可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦形)			TB 端子台
—			—			—			TRB トリップボタン
別売(RC-KA)			別売(RC-KA)			別売(RC-KA)			LC キャップ式 / HL 施錠式 ハンドルロック
—			—			—			
—			—			—			HA 外部操作ハンドル
—			—			—			BA バリア
付属(TMC-62EC)			付属(TMC-63EC)			付属(TMC-63EC)			TMC 表面形 / BTC 裏面形 端子カバー
裏面形付属			裏面形付属			裏面形付属			
不可			不可			不可			逆接続
JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			適合JIS規格
熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			過電流引外し方式
0.25			0.34			0.34			製品質量(kg)
40			20			20			一梱入数
有			有			有			漏電表示
B-72			B-72			B-72			特性、寸法図記載ページ

取付可能付属装置

中感度形(定格感度電流100mA)(最大動作時間0.1秒)		
20A	◒	32EC20100
30A	●	32EC30100

■封印板(標準付属)
EC(30AF～60AF)



埋込形(**F**)



裏面形(**S**)

■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ
■高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。D-37ページ
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ
(注1)ご注文品番の後に裏面形は**S**、埋込形は**F**をつけてご注文ください。
(フラッシュプレート色：マンセル5Y7/1)

この価格には消費税は含まれておりません。　納期区分:◎(本店商品センター在庫品)　◒(在庫少数/在庫なしの場合受注品)　●(受注品)(詳細はB-1ページ)