


Eシリーズ(経済タイプ)漏電遮断器 **OC付**

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・50AF			3P・3E・50AF					
型式	GB-52EC			GB-53EC					
定格使用電圧Ue(AC)	100-200V			100-200V			200-415V		
定格インパルス耐電圧 Uimp	6kV			6kV			6kV		
定格感度電流	15mA	30mA		15mA	30mA	100mA	15mA	30mA	100mA
最大動作時間	0.1秒			0.1秒			0.1秒		
慣性不動作時間	—			—			—		
定格電流 ・ ご注文品番 表面形	15A ● 52EC1515	● 52EC1530		15A ● 53EC1515	● 53EC1530	—	15A ● 53EC1515	● 53EC1530	—
()AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。	20A ● 52EC2015	● 52EC2030		20A ● 53EC2015	● 53EC2030	● 53EC20100	20A ● 53EC2015	● 53EC2030	● 53EC20100
	30A ● 52EC3015	● 52EC3030		30A ● 53EC3015	● 53EC3030	● 53EC30100	30A ● 53EC3015	● 53EC3030	● 53EC30100
	40A ● 52EC4015	● 52EC4030		40A ● 53EC4015	● 53EC4030	● 53EC40100	40A ● 53EC4015	● 53EC4030	● 53EC40100
	50A ● 52EC5015	● 52EC5030		50A ● 53EC5015	● 53EC5030	● 53EC50100	50A ● 53EC5015	● 53EC5030	● 53EC50100
接続方式 (注1)	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形
標準価格(円)	17,600	19,600	25,400	18,100	21,500	27,200	19,600	22,800	28,700
外観及び外形寸法(mm)	 A 105(115) B 47 C 49 D 67.5			40A、50Aはモータ保護兼用(注2)  A 105(115) B 70 C 49 D 67.5					
定格遮断容量(kA)	100V	5/2		5/2			—		
JIS C 8201-2-2 Ann2(lcu/lcs) AC	100/200V	—		—			—		
200V	5/2			5/2			5/2		
415V	—			—			2.5/1		
表面形 端子仕様	線押え方式(圧着端子使用可能) M5			線押え方式(圧着端子使用可能) M5			線押え方式(圧着端子使用可能) M5		
接続可能最大電線(mm ²)	22			22			22		
取付可能付属装置	接続方式 裏面形	SD	●	●			●		
	埋込形	FP	●	●			●		
	補助スイッチ	AX	●	●			●		
	警報スイッチ	AL	●	●			●		
	テストリード線引出し	TBL	●	●			●		
	端子台	TB	可能(縦形)	可能(縦形)			可能(縦形)		
	トリップボタン	TRB	—	—			—		
	キャップ式	LC	別売(RC-KA)	別売(RC-KA)			別売(RC-KA)		
	ハンドルロック	HL	—	—			—		
	外部操作ハンドル	HA	—	—			—		
端子カバー	表面形	TMC	付属(TMC-62EC)	付属(TMC-63EC)			付属(TMC-63EC)		
	裏面形	BTC	裏面形付属	裏面形付属			裏面形付属		
逆接続	不可			不可			不可		
適合JIS規格	JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2		
過電流引外し方式	熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁		
製品質量(kg)	0.25			0.35			0.35		
一梱入数	40			20			20		
漏電表示	有			有			有		
特性、寸法図記載ページ	B-72			B-72			B-72		

埋込形(F)



裏面形(S)

■封印板(標準付属)
EC(30AF~60AF)



中感度形(定格感度電流100mA)
(最大動作時間0.1秒)

20A	●	52EC20100
30A	●	52EC30100
40A	●	52EC40100
50A	●	52EC50100

■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ
 ■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ
 ■高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。D-37ページ
 ■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ
 (注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート色:マンセル5Y7/1)
 (注2)トッランナー(IE3)に採用する場合は、「電動機分岐回路用 トッランナーモータ(IE3モータ)」を参照。D-22ページ